



Gabinete de Protección IP / IP66 / ABS / 170 x 220 x 110 mm / Cierre con Candado / Uso en Intemperie

SKU: PST-1722-11E Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$364.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de protección exterior fabricado en plástico ABS con clasificación IP66, diseñado para instalaciones en postes, torres de telecomunicación o paredes donde se requiere resguardo contra lluvia y acumulación de polvo. La construcción incluye puerta sólida no transparente, cierre por broches de acero inoxidable con opción de candado, y bisagras plásticas resistentes a la corrosión. Su diseño compacto de 170 x 220 x 110 mm y peso de 0.09 kg facilita el montaje en ubicaciones con espacio reducido. Es compatible con la placa interna PST-1722-11EPL para organización de componentes, y resulta adecuado para alojamiento de inyectores PoE o baterías; en aplicaciones con baterías se recomienda agregar sistema de respiración para control de condensación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección IP66 contra lluvia y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Plástico ABS duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cierre por broches de acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Opción para instalar candado de 5 mm (no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bisagras plásticas resistentes a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con placa interna PST-1722-11EPL (no incluida)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones: Instalación de PoE, almacenamiento de baterías</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Nivel de protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia a lluvia y polvo excesivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bisagras anticorrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 170 x 220 x 110 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 0.09 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de puerta: Sólida (no transparente)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cierre: Broches acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Opción candado: Perno 5 mm (no incluido)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cuerpo de gabinete<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puerta con bisagras</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalación en exterior sin cubierta adicional
Característica 2	Compatible con placa interna PST-1722-11EPL para montaje de equipos
Característica 3	Cierre por broche de acero inoxidable con opción de candado de 5 mm
Característica 4	Bisagras plásticas anticorrosión para ambientes agresivos
Característica 5	Dimensiones compactas de 0.09 kg para montaje en postes y torres
Característica 6	Incluye cuerpo y puerta sólida para almacenamiento de PoE y baterías