



SKU: PST-1722-11ET Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;"/>Gabinete de protección exterior fabricado en plástico ABS con puerta transparente de policarbonato, diseñado para aplicaciones en torres de telecomunicación, postes o montaje en pared. Ofrece nivel de protección IP66 contra ingreso de polvo y lluvia, permitiendo albergar equipos PoE, baterías o dispositivos electrónicos sensibles. Su estructura modular incorpora ventilación para disipación térmica, mientras que los cierres de broches en acero inoxidable garantizan durabilidad en condiciones ambientales adversas. La puerta transparente facilita la verificación visual del estado interno sin necesidad de apertura. Compatible con placa interna modelo PST-1722-11EPL para montaje de componentes (no incluida).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta: Transparente de policarbonato resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Nivel de protección: IP66 (exterior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones externas: 170 x 220 x 110 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cierre: Broches de acero inoxidable con bisagras plásticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura para candado: Perno 5 mm (no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa interna compatible: PST-1722-11EPL (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño modular con ventilación para disipación térmica<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Plástico ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta: Policarbonato transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones externas: 170 x 220 x 110 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Bisagras: Plásticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cierres: Broches de acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Seguridad<ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de protección: IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso: Intemperie (exterior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Candado: Compatible perno 5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventilación: Diseño modular para disipación térmica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuerpo del gabinete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cierre por broches de acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Bisagras plásticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa interna PST-1722-11EPL y candado no incluidos</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación de equipos PoE en torre, poste o pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resguardo de equipos de protección eléctrica</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalación en intemperie total
Característica 2	Puerta transparente de policarbonato para monitoreo visual
Característica 3	Cierre por broches de acero inoxidable resistente a corrosión
Característica 4	Diseño modular con ventilación para disipación térmica
Característica 5	Compatible con placa interna PST-1722-11EPL (no incluida)
Característica 6	Opción de seguridad con candado de perno 5 mm (no incluido)