



Gabinete de Rack 42U / Acero SPCC / Carga 800 kg (1763.7 lb) Estática / Profundidad Ajustable / Puertas Perforadas / Ruedas con Seguro

SKU: UACC-RACK-42U-1000-P Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$45,292.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de rack de piso 42U con construcción en acero SPCC de alta resistencia, diseñado para instalaciones de red y centro de datos que requieren alta densidad de equipamiento. Estructura totalmente ensamblada de fábrica que permite despliegue inmediato sin proceso de montaje. Sistema de ventilación mejorado mediante puertas perforadas frontal y posterior junto con módulo de ventilación integrado para mantenimiento de temperatura óptima. Capacidad de carga de 800 kg en condiciones estáticas y 320 kg con ruedas desplegadas, con profundidad de montaje ajustable para adaptarse a servidores, switches y equipos de distintas dimensiones. Paneles laterales removibles con cierre de llave que facilitan el acceso para mantenimiento y gestión de cableado.

Características Generales

Gabinete cerrado de 4 postes, 42U de capacidad

Puertas perforadas frontal y posterior para flujo de aire optimizado

Paneles laterales removibles con llave

Construcción en acero SPCC de alta resistencia

Capacidad de carga estática: 800 kg (1763.7 lb)

Capacidad de carga con ruedas: 320 kg (705.5 lb)

Profundidad de montaje ajustable: 652.3 mm a 877.3 mm

Ruedas con seguro incluidas

Accesorios para gestión de cableado integrados

Diseño totalmente ensamblado, listo para uso inmediato

Dimensiones

Empaque: 740 x 1,165 x 2,223 mm (29.1 x 45.9 x 87.5 in)

Rack con ruedas: 600 x 1,000 x 2,050 mm (23.6 x 39.4 x 80.7 in)

Rack sin ruedas: 600 x 1,000 x 1,966 mm (23.6 x 39.4 x 77.4 in)

Profundidad montaje ajustable: 652.3 - 877.3 mm

Peso y Materiales

Peso empaque: 112.4 kg (247.8 lb)

Peso rack: 84.2 kg (185.6 lb)

Material gabinete: Acero SPCC

Puertas y paneles laterales: Acero perforado con llave

Capacidad y Montaje

Carga estática máxima: 800 kg (1763.7 lb)

Carga dinámica con ruedas: 320 kg (705.5 lb)

Configuración: 4 postes, gabinete cerrado

Tipo de montaje: Totalmente ensamblado de fábrica

Ruedas con seguro para movilidad controlada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática de 800 kg para equipamiento denso de centro de datos
Característica 2	Diseño totalmente ensamblado sin necesidad de montaje previo
Característica 3	Profundidad ajustable de 652.3 a 877.3 mm para diferentes equipos
Característica 4	Ventilación optimizada con puertas perforadas y módulo integrado
Característica 5	Paneles laterales removibles con llave para acceso controlado
Característica 6	Ruedas con seguro para movilidad segura en instalaciones