



Gabinete de Seguridad / Capacidad 6 Baterías PL110D12 / Acero Galvanizado / Cierre con 2 Candados / Mesa Interior / Exterior IP / 52 kg / 775 x 755 x 558 mm

SKU: EFCB051106W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$13,112.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete de seguridad industrial diseñado para el resguardo de hasta 6 baterías del modelo PL110D12 en aplicaciones de exterior. Fabricado en lámina de acero galvanizada con recubrimiento electrostático de poliéster en proceso de 5 pasos, garantiza resistencia a condiciones ambientales adversas. Incluye mesa interior para soporte de equipo pesado complementario, como repetidoras de radiocomunicación, fuentes de alimentación o componentes eléctricos. El sistema de cierre incorpora dos candados con instalación interna, proporcionando seguridad física contra accesos no autorizados. Su construcción robusta de 52 kg y dimensiones de 775 x 755 x 558 mm lo hacen apto para instalaciones en sitios remotos, sistemas solares y centros de comunicaciones.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad para 6 baterías PL110D12<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Material: lámina de acero galvanizado con pintura electrostática<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Cierre seguro con dos candados internos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Mesa interior para resguardo de equipo pesado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Unidades rack: N/A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Peso: 52 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones exteriores: 775 x 755 x 558 mm (ancho x alto x profundidad)<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Color: beige semi-brillante</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Aplicaciones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resguardo de baterías para sistemas solares<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Equipos de radiocomunicación: repetidoras y fuentes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección de herramientas y componentes eléctricos<li style="padding: 6px 0;">Aplicación en exterior</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: pintura electrostática poliéster<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Proceso: 5 pasos (desengrasado, enjuague, fosfato de hierro, enjuague, sellado)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: beige semi-brillante<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 52 kg<li style="padding: 6px 0;">Dimensiones: 775 x 755 x 558 mm (ancho x alto x profundidad)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Gabinete de seguridad con mesa interior<li style="padding: 6px 0;">Dos candados para cierre interno</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección electrostática de 5 pasos para máxima durabilidad exterior
Característica 2	Cierre dual con candados internos para seguridad anti-intrusión
Característica 3	Mesa interior integrada para soporte de equipo pesado adicional
Característica 4	Acero galvanizado con pintura poliéster semi-brillante beige
Característica 5	Compatible con sistemas solares y equipos de radiocomunicación
Característica 6	Estructura robusta de 52 kg para resguardo industrial de bienes

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 11:44