



Gabinete de Seguridad para Wireless / NEMA 4X / IP66 / 356 x 305 x 152 mm (14 x 12 x 6 in) / Fibra de Vidrio y Aluminio / Montaje en Poste

SKU: NWSE1412B Marca: PANDUIT Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$17,233.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los gabinetes de seguridad con clasificación NEMA 4X/IP66 se utilizan para proteger puntos de acceso inalámbrico contra manipulaciones y robos en entornos industriales y exteriores. Su construcción híbrida en fibra de vidrio y aluminio garantiza durabilidad extrema frente a condiciones climáticas adversas, corrosión e impactos. El diseño universal permite personalizar la instalación para adaptarse a la mayoría de gateways inteligentes LTE, ofreciendo una solución de seguridad inalámbrica flexible y fácil de implementar en redes LAN inalámbricas de misión crítica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Clasificación NEMA 4X e IP66 para uso en exteriores severosConstrucción en fibra de vidrio y aluminio de alta resistenciaSoporte antivandálico para montaje en posteHomologación UL508A para aplicaciones de control industrialPuertos de entrada de cables protegidos contra intrusiónDiseño universal adaptable a equipos y gateways LTE<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación</div><div style='font-weight: 600;'>NEMA 4X / IP66</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>356 x 305 x 152 mm
(14 x 12 x 6 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>Fibra de vidrio y aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='font-weight: 600;'>Soporte antivandálico para poste</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Homologación</div><div style='font-weight: 600;'>UL508A (control industrial)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Puntos de acceso wireless / Gateways LTE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Entorno</div><div style='font-weight: 600;'>Industrial y exterior</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 4X e IP66 para exteriores severos
Característica 2	Construcción híbrida fibra de vidrio y aluminio
Característica 3	Soporte antivandálico para poste incluido
Característica 4	Homologación UL508A para control industrial
Característica 5	Puertos de entrada de cables protegidos
Característica 6	Diseño universal para gateways LTE