



Gabinete de Servidores / 48 UR / 600 x 1200 mm / Puertas Perforadas 80% / Carga Estática 1588 kg / Acero Epoxi

SKU: XGL64822W Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$86,315.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El gabinete para centro de datos ofrece una estructura de acero soldado con acabado epoxi diseñada para soportar cargas estáticas de hasta 1588 kg y rodantes de 454 kg en entornos de alta densidad. Su configuración de 48 UR, con dimensiones de 600 mm de ancho por 1200 mm de profundidad, proporciona el espacio necesario para equipos críticos de red y servidores. Las puertas perforadas al 80% optimizan el flujo de aire, mientras que los paneles laterales con cerradura y las puertas traseras divididas facilitan el acceso controlado al cableado. Los rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas permiten una instalación versátil y rápida de equipos de distintas profundidades. Además, incluye soporte para PDU y ruedas que simplifican la movilidad y gestión de energía dentro del rack.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estructura de acero con acabado epoxi duradero48 UR de altura útilDimensiones: 600 mm de ancho x 1200 mm de profundidadPuertas perforadas al 80% para flujo de aire optimizadoCapacidad de carga estática: 1588 kgCapacidad de carga rodante: 454 kgRieles ajustables con tuercas enjauladasPuerta delantera con bisagra simplePuertas traseras divididas con bisagrasPaneles laterales con cerradura divididos horizontalmenteIncluye soporte de montaje para PDUIncluye ruedasCumple con EIA-310-E, TIA/EIA-942 y RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>48 UR de capacidadCarga estática: 1588 kgCarga rodante: 454 kgPuertas perforadas al 80%Cumple EIA-310-ECumple TIA/EIA-942Cumple RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: aceroAcabado: epoxi duraderoColor: blancoAncho: 600 mmProfundidad: 1200 mmPuerta delantera: bisagra simplePuerta trasera: dividida con bisagrasPaneles laterales: con cerradura, divididos horizontalmenteRieles: delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 juego de soporte de montaje para PDURuedasRieles ajustables con tuercas enjauladas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertas perforadas al 80% para ventilación eficiente del equipo
Característica 2	Carga estática de 1588 kg para equipos de alta densidad
Característica 3	Rieles ajustables con tuercas enjauladas para montaje flexible
Característica 4	Paneles laterales con cerradura para acceso seguro y controlado
Característica 5	Incluye soporte para PDU y ruedas para movilidad inmediata
Característica 6	Cumple estándares EIA-310-E y TIA-942 para compatibilidad universal