



Gabinete de Techo PanZone Premium / 8 UR / Equipo Pasivo / Paneles de Parcheo / Organizador Horizontal / Acceso Frontal / UL2043

Plenum

SKU: PZICE

Marca: PANDUIT

Categoría: Racks Cerrados

\$39,448.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Diferenciación vs PZICEA: A diferencia del modelo PZICEA, este gabinete está optimizado exclusivamente para infraestructura pasiva: paneles de parcheo, bloques 110 y organizadores de cable. Si tu proyecto incluye switches PoE, UPS u otros equipos activos con generación de calor, considera el PZICEA con gestión térmica integrada.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El gabinete de techo permite que los equipos de red se ubiquen convenientemente en el espacio de manejo de aire por encima de un falso techo. El gabinete de instalación en techo esta diseñado para instalar equipos que permitan una topología de infraestructura de red de cableado por zonas. El gabinete incluye un soporte de montaje TIA / EIA de 19' con dos niveles, un administrador de holgura horizontal integrado para proporcionar una solución de administración de cables todo en uno para realizar movimientos, adiciones y cambios accesibles desde el frente. El gabinete en el techo debe estar diseñado para acomodar también equipos de red pasivos que incluyen soluciones de panel de conexión 110 punchdown o TIA/EIA 19'.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Organizador de cable horizontal integrado: Elimina la necesidad de organizadores de cable adicionales para una mayor facilidad de instalación, enrutamiento de cable mejorado y la capacidad de realizar movimientos, adiciones y cambios accesibles desde el frente <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura incluida: Protege contra daños físicos, vandalismo, manipulación o robo <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de montaje configurable: Acomoda bloques 110 de perforación o paneles de conexión estándar de 19 'para una mayor flexibilidad de diseño <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de puesta y unión a tierra: Cumple con las especificaciones TIA/EIA para minimizar el riesgo de descarga eléctrica </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 596.9 x 596.9 x 341.1 mm (Alto x Ancho x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de peso: 22.69 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: Clasificado Plenum UL2043 y UL1063 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Caja, soporte de montaje TIA / EIA de dos niveles de 19', administrador de holgura horizontal, cuatro placas modulares de entrada/salida de cable, seis arandelas, dos rollos Tak-Ty®, plantilla de corte de losetas de techo e instrucciones de instalación. </div> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje plenum certificado UL2043 para espacios de aire
Característica 2	Organizador horizontal integrado sin accesorios adicionales
Característica 3	Acceso frontal completo para movimientos y cambios
Característica 4	Soporte TIA/EIA 19 pulgadas en dos niveles independientes
Característica 5	Cerradura incluida contra manipulación no autorizada
Característica 6	Optimizado exclusivamente para infraestructura pasiva