



Gabinete de Telecomunicaciones / 48 UR / 2350 x 800 x 1200 mm (7.7 x 2.6 x 3.9 ft) / Acero Negro RAL 9005 / Puertas Perforadas / Certificaciones UL-cUL

SKU: PS1C23812B Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$71,304.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>El gabinete ProLine S1 es una solución económica diseñada para salas de computadoras pequeñas, instituciones educativas, puntos de venta minorista y redes de menor escala que requieren albergar servidores, interruptores, equipos de comunicación y sistemas de cableado estructurado. Fabricado en acero dulce con recubrimiento en polvo color negro jet RAL 9005, ofrece una capacidad de 48 unidades de rack con soporte para configuraciones tanto de 19 pulgadas como de 23 pulgadas. Su diseño incluye puertas completamente perforadas que maximizan el flujo de aire y cumplen con estándares de ventilación. Las bisagras sin herramientas facilitan el mantenimiento, mientras que la base abierta simplifica la entrada de cables.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> 48 unidades de rack para equipos de comunicación Acero de 1.52 mm con recubrimiento en polvo negro RAL 9005 Puertas perforadas para máximo flujo de aire Bisagras sin herramientas para fácil mantenimiento Base abierta para entrada simplificada de cables Ángulos de rack ajustables para configuraciones flexibles 19"/23" Certificaciones UL y cUL <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>48 UR</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (Al x An x Pr)</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2350 x 800 x 1200 mm
7.7 x 2.6 x 3.9 ft</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Acero dulce 1.52 mm</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares de Rack</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>19" y 23" ajustables</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Puertas</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Perforadas para máximo flujo de aire</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Recubrimiento en polvo negro jet RAL 9005</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Acceso a Cables</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Base abierta</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Mantenimiento</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Bisagras sin herramientas</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Certificaciones</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UL, cUL</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Servidores, switches, cableado estructurado</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 48 unidades de rack
Característica 2	Acero de 1.52 mm con recubrimiento en polvo
Característica 3	Puertas perforadas para máximo flujo de aire
Característica 4	Bisagras sin herramientas para mantenimiento
Característica 5	Base abierta para entrada de cables simplificada
Característica 6	Ángulos de rack ajustables 19"/23"
Característica 7	Certificaciones UL y cUL incluidas