



Gabinete de Telecomunicaciones / 700 mm Ancho / 800 mm Profundidad / 42 UR / NEMA 12 / 2.3 x 2.6 ft

SKU: PDCP2078BAC Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$145,271.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Gabinete robustamente construido y sellado para uso en ambientes húmedos, polvorientos o calientes. Diseñado para alojar equipos de voz, datos y servidores con máxima protección. El sellado completo mantiene contaminantes alejados del equipo, reduciendo costos de mantenimiento. Incluye recortes opcionales para acondicionamiento de equipos. El aire acondicionado se vende por separado.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción completamente sellada para mantener contaminantes alejados del equipo<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con aire acondicionado SpectraCool serie G28<li style='margin-bottom: 8px;'>Rieles infinitamente ajustables de adelante hacia atrás para flexibilidad de posicionamiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Manijas con bloqueo de tres puntos en todas las puertas; dos llaves incluidas<li style='margin-bottom: 8px;'>Base móvil con ruedas, niveladores y placa prensaestopas integrados<li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación NEMA Tipo 12 contra polvo y humedad<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>HOFFMAN</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PDCP2078BAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Serie</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ProLine V/D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>700 mm (2.3 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Profundidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>800 mm (2.6 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>42 UR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad HVAC</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aire acondicionado tipo G28 (SpectraCool)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sistema de Cierre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bloqueo de tres puntos con dos llaves</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rieles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ajustables infinitamente en profundidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Base</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Móvil con ruedas, niveladores y prensaestopas</div></div></div><p style='margin-top: 16px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; font-style: italic;'>Nota: El aire acondicionado se vende por separado.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción completamente sellada contra contaminantes
Característica 2	Compatible con aire acondicionado SpectraCool G28
Característica 3	Rieles ajustables infinitamente en profundidad
Característica 4	Bloqueo de tres puntos con dos llaves incluidas
Característica 5	Base móvil con ruedas, niveladores y prensaestopas
Característica 6	Diseñado para ambientes húmedos, polvorientos o calientes