



Gabinete de Telecomunicaciones ProLine S1 24 UR 600 mm de Ancho, 900 mm de Profundidad, Color Negro

SKU: PS1C1269B Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$36,438.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HERO --><div style='margin-bottom: 40px;'-><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Hoffman · PS1C1269B · Proline S1</p><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal;'->Servidores. Organizados. Protegidos.</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 800px;'->Gabinete para servidores de 1200x600x900mm con puerta perforada para ventilación óptima. Diseñado para data centers y cuartos de telecomunicaciones. Sistema de gestión de cables integrado y compatibilidad con racks estándar de 19 pulgadas.</p><!-- STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->1200</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'->mm Alto</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->600</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'->mm Ancho</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->900</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'->mm Prof</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->IP55</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'->Protección</div></div><!-- PILAR 1 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'-><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'->Ventilación</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'->Puerta perforada. Flujo de aire.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'->La puerta frontal perforada con patrón hexagonal permite máximo flujo de aire para enfriamiento de servidores. Compatible con sistemas de aire acondicionado de precisión y pasillos fríos/calientes.</p><!-- PILAR 2 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'-><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'->Gestión</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'->Cables organizados. Profesional.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'->Sistema integrado de gestión de cables con pasacables en techo y piso. Compatible con organizadores verticales y horizontales CableTek para mantener instalación limpia y profesional.</p><!-- PILAR 3 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'-><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'->Compatibilidad</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'->19 pulgadas. Estándar.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'->Rieles de montaje estándar de 19 pulgadas compatibles con servidores, switches, patch panels y UPS de cualquier marca. Profundidad de 900mm para equipos de alta densidad.</p></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Dimensiones</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'-><div style='margin-bottom: 6px;'->Profundidad: 900 mm (35.4 in)</div><div style='margin-bottom: 6px;'->Material: Acero</div><div>Color: Negro RAL 9005</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Certificaciones</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'-><div style='margin-bottom: 6px;'->IP: IP55</div><div style='margin-bottom: 6px;'->Rack: 19 pulgadas</div><div style='margin-bottom: 6px;'->Puerta: Perforada hexagonal</div><div>Capacidad: 800 kg</div></div></div><!-- CROSS-SELLING --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'-><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;'->Completa tu data center</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 20px;'->Productos compatibles para una instalación profesional</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'-><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'->? DV657</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Organizador vertical 45UR. Gestión de cables.</div><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'->? DCHD2</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Organizador horizontal 2UR. Patch cords.</div><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'->? P19RP3UA</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Tapa ciega 3UR. Flujo de aire optimizado.</div><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'->? EL900D</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Lámpara LED 900 lúmenes. Iluminación interior.</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta perforada hexagonal para máximo flujo de aire
Característica 2	Bisagras reversibles en campo para montaje flexible
Característica 3	Compartimento superior para dos ventiladores de 6"
Característica 4	Paneles laterales extraíbles con llave para acceso seguro
Característica 5	Sistema integrado de gestión de cables profesional
Característica 6	Compatible con pasillos fríos/calientes de data center