



Gabinete de Uso Exterior / 500x400x210 mm (19.7x15.7x8.3 in) / IP66 / NEMA 4/12/13 / IK10 / Acero Dulce 1.5 mm / Platina de Montaje Incluida

SKU: MAS0504021R5 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$1,869.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete mural de acero dulce diseñado para instalaciones en exteriores e interiores que requieren máxima protección ambiental. Su estructura plegada y soldada con espesor de 1.5 mm en cuerpo y puerta garantiza resistencia mecánica superior certificada IK10 contra impactos. El grado de protección IP66 y certificación NEMA 4/12/13 permiten operación confiable en condiciones de alta humedad, polvo y ambientes industriales exigentes. Incluye platina de montaje galvanizada con sistema de guías para instalación precisa de equipos electrónicos, automatización y componentes de red.

Características Principales

- Protección certificada IP66 y NEMA 4/12/13 para uso exterior e interior
- Estructura de acero dulce de 1.5 mm con resistencia al impacto IK10
- Platina de montaje galvanizada de 2 mm con marcado vertical cada 10 mm
- Cerradura de doble paletón de 3 mm con mecanismo antivibración y giro de 90°
- Bisagras extraíbles ocultas con apertura de 130° configurable izquierda o derecha
- Junta de poliuretano inyectado de una pieza para estanqueidad total

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

500 x 400 x 210 mm
(19.7 x 15.7 x 8.3 in)

Grados de Protección

IP66 / NEMA 4/12/13 / IK10

Material del Cuerpo

Acero dulce 1.5 mm

Platina de Montaje

Acero galvanizado 2 mm con guías

Grados de Protección

IP66 / NEMA 4/12/13 / IK10

Sistema de Cierre

Doble paletón 3 mm antivibración, 90°

Extraíbles ocultas, 130° configurable

Extraíbles ocultas, 130° configurable

Junta de Estanqueidad

Poliuretano inyectado de una pieza

Color

Gris claro

Tipo de Montaje

Mural

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra agua y polvo
Característica 2	Estructura de acero dulce de 1.5 mm de grosor
Característica 3	Placa de montaje galvanizada de 2 mm con guías
Característica 4	Cerradura antivibración de doble paletón de 3 mm
Característica 5	Junta de poliuretano inyectado para estanqueidad total
Característica 6	Dimensiones 500x400x210 mm con montaje mural