



SKU: MAS0504026R5 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; <h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid #161616; padding-bottom: 0.5rem;'>Gabinete de Uso Exterior para Aplicaciones Industriales</h2><p style='color: inherit; margin-bottom: 1rem;'>Los gabinetes de pared de una sola puerta de la gama MAS ofrecen protección IP66 NEMA 4/12/13 e IK10 para entornos exigentes. Su construcción en acero dulce de 1.5 mm soldado garantiza durabilidad en condiciones adversas. El diseño plegado y costura soldada del cuerpo, junto con juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles, asegura la máxima integridad del sellado. La puerta montada en superficie con bisagras ocultas extraíbles permite una apertura de 130° para acceso completo al interior. Los cuatro orificios de 8.5 mm para fijación a pared incluyen depresiones de 20.4 mm x 2 mm que facilitan la circulación de aire en la parte posterior, previniendo acumulación de humedad.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5em 0 0.75rem;'>Características Principales</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 1.25rem; margin-bottom: 1.5rem;'><li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Grado de protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10 contra impactos<li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130°<li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Cuerpo de acero dulce 16GA (1.5 mm) plegado y soldado<li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Cuatro orificios de 8.5 mm para fijación a pared con depresiones de 20.4 mm x 2 mm<li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles de sellado<li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Platina de montaje incluida con marcaje cada 10 mm<h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5em 0 0.75rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #161616; border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Dimensiones Exteriores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>500 × 400 × 260 mm
19.7 × 15.7 × 10.2 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #161616; border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Material del Cuerpo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero dulce 16GA
1.5 mm de espesor</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #161616; border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Grados de Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP66 / NEMA 4/12/13
IK10</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #161616; border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Tipo de Puerta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Montada en superficie
Apertura 130°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #161616; border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Bisagras</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ocultas extraíbles
Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #161616; border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Fijación a Pared</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 orificios Ø 8.5 mm
Depresiones Ø 20.4 x 2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #161616; border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Sellado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Juntas de poliuretano
Inyectadas sin puntos débiles</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #161616; border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Platina de Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Incluida
Marcaje cada 10 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid #161616; border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta rigidez
Recubrimiento en políéster</div></div></div><div style='font-size: 0.8em; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plegado y costura soldada
Alta rigidez</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grado de protección IP66, NEMA 4/12 e IK10
Característica 2	Bisagras ocultas extraíbles con apertura 130°
Característica 3	Cuerpo de acero 16GA (1.5 mm) soldado
Característica 4	Orificios de 8.5 mm para fijación a pared
Característica 5	Juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles
Característica 6	Placa de montaje con marcaje cada 10 mm