



SKU: Z22C-S Marca: PANDUIT Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$48,252.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >Gabinete de zona de red preconfigurado para instalación en entornos industriales, diseñado para alojar uno o dos switches industriales con módulos de expansión opcionales y fuente de alimentación en arquitecturas Ethernet/IP. La estructura de acero con recubrimiento en polvo proporciona durabilidad en condiciones exigentes, mientras que la clasificación UL tipo 4/12/4X e IP66 garantiza protección contra polvo, agua y corrosión. La placa posterior prediseñada con rieles DIN instalados permite el montaje rápido del switch, fuente de alimentación y UPS, reduciendo el tiempo de instalación en campo. Los paneles laterales de accesorios preinstalados, organizador de fibra suelta y anillos en L facilitan la gestión ordenada de cables y fibra óptica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación UL tipo 4/12/4X e IP66 para protección industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estructura de acero con recubrimiento en polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 610 x 295 x 610 mm (24 x 11.6 x 24 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Placa posterior prediseñada extraíble con rieles DIN instalados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión integrada de cables y fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerta reversible con cierre de doble paletón de 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Paneles laterales de accesorios preinstalados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Organizador de fibra suelta y anillos en L incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Preconfigurado para topología/arquitectura de zona Ethernet/IP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación UL tipo 4/12/4X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra polvo, agua y corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apto para uso industrial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas y Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero con recubrimiento en polvo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Gris<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 610 x 295 x 610 mm (24 x 11.6 x 24 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerta reversible con cierre de doble paletón de 3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa posterior prediseñada extraíble con rieles DIN instalados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Paneles laterales de accesorios preinstalados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Organizador de fibra suelta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Anillos en L para gestión de cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad para uno o dos switches industriales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte para módulos de expansión opcionales<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con fuente de alimentación y UPS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa posterior extraíble con rieles DIN preinstalados para montaje rápido de switch y UPS
Característica 2	Gestión integrada de cables y fibra óptica con organizador y anillos en L incluidos
Característica 3	Admite uno o dos switches industriales con módulos de expansión opcionales
Característica 4	Puerta reversible con doble paletón de 3 mm para seguridad en campo
Característica 5	Recubrimiento en polvo sobre estructura de acero para resistencia industrial
Característica 6	Preconfigurado para topología Ethernet/IP con fuente de alimentación integrada