



Gabinete Exterior IP / Rack 19" 24U / Ventiladores con Termostato / Acero Galvanizado / Filtro Antipartículas / Cerradura Doble

SKU: LP-FORTE-24U-R3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$23,145.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete exterior diseñado para alojar equipos de red y telecomunicaciones en entornos hostiles. Integra rack estándar de 19 pulgadas con capacidad de 24 unidades distribuidas en cuatro postes (dos frontales y dos traseros), permitiendo montaje frontal y trasero de equipos. El sistema de ventilación controlada por termostato ajustable mantiene la temperatura interna estable, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento sin intervención manual. La estructura incluye protección contra ingreso de partículas mediante filtro antipolvo y aislante térmico interno. Dispone de cuatro terminales eléctricos internos a 110 VCA para alimentación de dispositivos instalados. La platina posterior facilita el montaje de equipos adicionales. Cerradura doble con llave garantiza la seguridad física del contenido. Fabricado en acero galvanizado con acabado de pintura electrostática horneada para resistencia a la corrosión. El gabinete se entrega completamente armado; los herrajes para instalación en poste, torre, pared o piso se adquieren por separado según el sitio de despliegue.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rack 19" estándar, 24 unidades, 4 postes (2 frontales + 2 traseros)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ventiladores con control por termostato ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Filtro antipartículas y aislante térmico interno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cerradura doble de seguridad con llave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acero galvanizado, pintura electrostática horneada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Platina interna posterior para montaje de equipo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gabinete entregado armado; herraje de instalación vendido por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Capacidad</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Capacidad de rack: 24U, 19" estándar</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Configuración de postes: 2 frontales, 2 traseros</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Control térmico: Ventiladores con termostato ajustable</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Alimentación interna: 4 terminales 110 VCA</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material: Acero galvanizado</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Acabado: Pintura electrostática horneada</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección ambiental: Filtro antipartículas, aislante térmico interno</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Seguridad física: Cerradura doble con llave</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación y Contenido</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Estado de entrega: Gabinete completamente armado</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Opciones de montaje: Torre, poste, pared o piso</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Herraje de instalación: Vendido por separado</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Accesorio interno: Platina posterior para equipo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control térmico automatizado con termostato ajustable para ventiladores
Característica 2	Rack 19" estándar con 24U y 4 postes (2 frontales, 2 traseros)
Característica 3	4 terminales internos de 110 VCA para conexión directa de equipos
Característica 4	Protección contra polvo con filtro antipartículas y aislante térmico
Característica 5	Cerradura doble con llave para seguridad física de equipos
Característica 6	Estructura de acero galvanizado con pintura electrostática horneada