

Gabinete Exterior IP55 / 680 x 480 x 315 mm / Acero SPCC / Rieles DIN / 4 Placas Laterales

SKU: WI-IOTBOX02-V3 Marca: WI-TEK Categoría: Gabinetes para Intemperie

Garantía: 3 años

$5,050.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El gabinete de acero ventilado para exterior está diseñado para alojar y proteger equipos eléctricos e electrónicos en entornos industriales y de telecomunicaciones expuestos a la intemperie. Fabricado en acero SPCC de alta resistencia, ofrece protección IP55 contra la entrada de polvo y agua, además de disipación térmica optimizada que garantiza la estabilidad operativa de dispositivos sensibles. Su diseño modular permite la instalación en orientación vertical u horizontal, integrando rieles DIN y cuatro placas laterales para el montaje externo de equipos periféricos. Incluye un microswitch en la puerta para la activación de alarmas ante aperturas no autorizadas, reforzando la seguridad física del sitio. Es compatible con infraestructuras de CCTV, WLAN, cobertura Wi-Fi y aplicaciones IoT industriales que requieren switch PoE, routers 4G LTE o transmisores inalámbricos.

Características Generales
Gabinete de acero SPCC para exteriores con grado de protección IP55
Dimensiones de 680 x 480 x 315 mm para alojamiento de múltiples equipos
Rieles DIN integrados para montaje ordenado de componentes
Cuatro placas laterales para instalación de equipos periféricos externos
Disipación térmica optimizada para operación continua de electrónica
Microswitch en puerta para integración con sistemas de alarma

Protección Ambiental y Seguridad
Grado de protección IP55 contra polvo y agua
Resistencia a UV, óxido, ácidos y álcalis
Blindaje contra interferencia electromagnética (EMP)
Microswitch antimanipulación para activación de alarmas
Protección física antirrobo para equipos internos

Especificaciones Físicas y Mecánicas
Material: Acero SPCC resistente a corrosión
Dimensiones: 680 x 480 x 315 mm
Rieles DIN para montaje interior de componentes
4 placas laterales para montaje de equipos externos
Orientación configurable vertical u horizontal

Aplicaciones e Integración
Switches industriales y PoE
Routers 4G LTE
Transmisores inalámbricos exteriores
Infraestructura CCTV y WLAN
Despliegues Wi-Fi e IoT industriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Microswitch en puerta para activación de alarmas**
Característica 2	**Disipación térmica optimizada para electrónica de precisión**
Característica 3	**Instalación modular vertical u horizontal según requerimiento**
Característica 4	**Resistencia a UV, ácidos, álcalis y oxidación prolongada**
Característica 5	**Blindaje contra interferencia electromagnética EMP en equipos críticos**
Característica 6	**Compatible con switch industrial, router 4G y transmisores**