



Gabinete Exterior para Rack / 9 UR / Profundidad 705 mm (2.3 ft) / IP54 / Acero Calibre 18 / Ventilador y Termostato / Aislante Poliuretano

SKU: LP-FORTE-6078-09U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$18,443.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete exterior de 9 unidades de rack diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, redes y sistemas de seguridad en entornos climáticamente adversos. Fabricado en lámina de acero roloado en frío calibre 18 con profundidad de 705 mm (2.3 ft), permite alojar equipos de mayor tamaño como UPS, switches gestionados y servidores compactos. Integra sistema de ventilación forzada con termostato para mantenimiento de temperatura operativa, aislante térmico de espuma de poliuretano de 1/2' en tapa superior, laterales y puerta, y grado de protección IP54 contra polvo y proyección de agua. Se suministra completamente armado con componentes eléctricos preinstalados, optimizando tiempos de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 9 unidades de rack (9 UR)Profundidad interior: 705 mm (2.3 ft)Material: Lámina de acero roloado en frío calibre 18Acabado: Pintura electrostática color blanco anti-corrosiónGrado de protección: IP54Norma de montaje: EIA-310Ventilador con termostato integrado para regulación térmicaAislante térmico: Espuma de poliuretano de 1/2' en tapa, laterales y puertaPuerta con espuma de poliuretano como empaque selladorTomacorriente de 4 contactos incluidoRack de 4 tomas incluidoSwitch térmico de 15A incluidoCable calibre 18 de 1.6 m (5.2 ft) incluidoEnvío: Gabinete armado listo para instalarMontaje a poste o torre: Se vende por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Capacidad: 9 URProfundidad: 705 mm (2.3 ft)Protección: IP54Norma: EIA-310Ventilador con termostatoAislante poliuretano 1/2'</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Material: Acero calibre 18Acabado: Pintura electrostática blancaSwitch térmico: 15ATomacorriente: 4 contactosRack de tomas: 4 salidasCable: Calibre 18, 1.6 m (5.2 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Gabinete exterior 9 UR armadoVentilador con termostatoTomacorriente 4 contactosRack de 4 tomasSwitch térmico 15ACable cal. 18 de 1.6 m (5.2 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación térmica automática con ventilador y termostato integrados
Característica 2	Aislante térmico de poliuretano de 1/2' para protección climática extrema
Característica 3	Listo para operación con tomacorriente, rack de 4 tomas y switch térmico 15A incluidos
Característica 4	Estructura en acero calibre 18 con pintura electrostática anti-corrosión
Característica 5	Cumple norma EIA-310 para montaje estándar de equipos de red
Característica 6	Envío armado reduce tiempo de despliegue en campo