



Gabinete FlexFusion para Centros de Datos, 42 UR, 800 mm de Ancho, 1200 mm de Profundidad, Fabricado en Acero, Color Negro

SKU: XG84222BS0001 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$119,578.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los gabinetes FlexFusion™ constan de una estructura de acero ensamblada y soldada disponible en anchos de 600 mm, 700 mm y 800 mm, profundidades de 1070 mm y 1200 mm y alturas de 42 RU, 45 RU, 48 RU y 51 RU. Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas. Las opciones disponibles incluyen una puerta delantera con una sola bisagra y puertas traseras con bisagras divididas con un 80% de perforación abierta, paneles laterales divididos horizontalmente, dedos para la gestión de cables, soporte para gestión de cables vertical, soporte de montaje de PDU y ruedas. Todo el gabinete debe estar conectado eléctricamente sin el uso de cables de conexión.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Configure el gabinete en base a su requerimiento en el siguiente Link</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de puerta posterior: Puerta dividida con bisagras <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de puerta delantera: Puerta con bisagra simple <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total (mm): 800 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total (mm): 1200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total (mm): 1999 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de unidades de rack: 42 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruedas: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga estática (kg): 1591 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga rodante (kg): 1136 <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado/Recubrimiento: Acero con acabado duradero de pintura en polvo epoxi de poliéster blanco o negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares cumplidos: EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416 (pendiente) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS: Sí </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/BA34alnL3BE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertas perforadas al 80% para ventilación superior
Característica 2	Carga estática de 1591 kg para equipos pesados
Característica 3	Rieles ajustables con tuercas enjauladas incluidas
Característica 4	Estructura de acero soldado para máxima rigidez
Característica 5	Conexión eléctrica continua sin cables adicionales
Característica 6	Cumple EIA-310-E y TIA/EIA-942 para estandarización