



Gabinete FlexFusion para Centros de Datos, 45 UR, 800 mm de Ancho, 1200 mm de Profundidad, Fabricado en Acero, Color Negro

SKU: XG84522BS0001 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$133,104.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los gabinetes FlexFusion™ constan de una estructura de acero ensamblada y soldada disponible en anchos de 600 mm, 700 mm y 800 mm, profundidades de 1070 mm y 1200 mm y alturas de 42 RU, 45 RU, 48 RU y 51 RU. Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas. Las opciones disponibles incluyen una puerta delantera con una sola bisagra y puertas traseras con bisagras divididas con un 80% de perforación abierta, paneles laterales divididos horizontalmente, soporte de montaje de PDU y ruedas. Todo el gabinete debe estar conectado eléctricamente sin el uso de cables de conexión.

https://configure.panduit.com/config/cabinet/cabinetXG/cabinetXGModel?product_line=cabinetXG&BM_BROWSER_COOKIE=Netscape&segment=cabinet&model=cabinetXGModel&BM_URL_CAPTURE_COOKIE=configure&page=%2Fcommerce%2F de configuración del gabinete

Especificaciones Técnicas

- Tipo de puerta delantera:** Puerta con una bisagra
- Material:** Acero
- Color:** Negro
- Ancho total (mm):** 800
- Profundidad total (mm):** 1200
- Altura total (mm):** 2133
- Número de unidades de rack:** 45
- Ruedas:** Sí
- Capacidad de carga estática (kg):** 1591
- Capacidad de carga rodante (kg):** 1136
- Acabado/Recubrimiento:** Acero con acabado duradero de pintura en polvo epoxi de poliéster blanco o negro
- Estándares cumplidos:** EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416 (pendiente)
- Cumple con RoHS:** Sí

Conexión eléctrica continua en toda la estructura del gabinete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero ensamblada y soldada para máxima rigidez
Característica 2	Rieles delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas
Característica 3	Puerta delantera de una bisagra con 80% de perforación abierta
Característica 4	Paneles laterales divididos horizontalmente para acceso flexible
Característica 5	Soporte integrado de montaje para PDU sin cables adicionales
Característica 6	Conexión eléctrica continua en toda la estructura del gabinete