



Gabinete FlexFusion™ XGL (Light) para Centros de Datos, 42 UR, 600 mm de Ancho, 1200 mm de Profundidad, Fabricado en Acero, Color Negro

SKU: XGL64222B    Marca: PANDUIT    Categoría: Racks Cerrados

\$64,974.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Los gabinetes FlexFusion XGL constan de una estructura de acero soldado y ensamblado disponibles en anchos de 600 mm y 800 mm, profundidades de 1070 mm y 1200 mm y alturas de 42 RU y 48 RU</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Incluyen una puerta delantera con una sola bisagra y puertas traseras con bisagras divididas con un 80 % de perforación abierta</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente, 1 juego de soporte de montaje de PDU y ruedas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de puerta posterior:</strong> Puerta dividida con bisagras</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de puerta delantera:</strong> Puerta con bisagra simple</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> Acero</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Color:</strong> Negro</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Ancho total:</strong> 600 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Profundidad total:</strong> 1200 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Altura total:</strong> 2022 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Número de unidades de rack:</strong> 42</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Ruedas:</strong> Sí</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Capacidad de carga estática:</strong> 1588 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Capacidad de carga rodante:</strong> 454 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Acabado/Recubrimiento:</strong> Acero con acabado duradero de pintura en polvo epoxi de poliéster blanco o negro</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Estándares cumplidos:</strong> EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416 (pendiente)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Cumple con:</strong> RoHS</li> </ul> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Carga estática de 1588 kg para equipamiento denso                             |
| Característica 2 | Puertas traseras divididas con 80% de perforación abierta para flujo térmico  |
| Característica 3 | Rieles ajustables con tuercas enjauladas para montaje flexible                |
| Característica 4 | Paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente para acceso seguro  |
| Característica 5 | Cumplimiento EIA-310-E, TIA/EIA-942 y UL2416 para infraestructura certificada |
| Característica 6 | Incluye soporte PDU y ruedas para despliegue inmediato                        |