



Gabinete FlexFusion™ XGL (Light) para Centros de Datos, 42 UR, 800 mm de Ancho, 1070 mm de Profundidad, Fabricado en Acero, Color Blanco

SKU: XGL84212W Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$83,942.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px; > <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características </h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Los gabinetes FlexXtreme XGL constan de una estructura de acero soldado y ensamblado disponibles en anchos de 600 mm y 800 mm, profundidades de 1070 mm y 1200 mm y alturas de 42 RU y 48 RU. Incluye una puerta delantera con una sola bisagra y puertas traseras con bisagras divididas con un 80 % de perforación abierta, paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente, 1 juego de soporte de montaje de PDU y ruedas. Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de puerta posterior: Puerta dividida con bisagras <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de puerta delantera: Puerta con bisagra simple <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Margen-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total (mm): 800 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total (mm): 1070 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total (mm): 1202 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de unidades de rack: 42 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruedas: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga estática (kg): 1588 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga rodante (kg): 454 <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado/Recubrimiento: Acero con acabado duradero de pintura en polvo epoxi de poliéster blanco o negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares cumplidos: EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416 (pendiente) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática de 1588 kg para equipamiento denso
Característica 2	Puertas perforadas al 80% para enfriamiento pasivo eficiente
Característica 3	Rieles ajustables con tuercas enjauladas para montaje rápido
Característica 4	Paneles laterales con cerradura divididos para acceso segmentado
Característica 5	Cumplimiento EIA-310-E, TIA/EIA-942 para compatibilidad estándar
Característica 6	Soporte PDU y ruedas incluidos para despliegue inmediato