



Gabinete FlexFusion™ XGL (Light) para Centros de Datos, 42 UR, 800 mm de Ancho, 1070 mm de Profundidad, Fabricado en Acero, Color Negro

SKU: XGL84212B Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$73,365.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*><p>Los gabinetes FlexFusion XGL constan de una estructura de acero soldado y ensamblado disponibles en anchos de 600 mm y 800 mm, profundidades de 1070 mm y 1200 mm y alturas de 42 RU y 48 RU. Incluyen una puerta delantera con una sola bisagra y puertas traseras con bisagras divididas con un 80 % de perforación abierta, paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente, 1 juego de soporte de montaje de PDU y ruedas. Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas encauladas.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de puerta posterior: Puerta dividida con bisagras<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de puerta delantera: Puerta con bisagra simple<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho total (mm): 800<li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad total (mm): 1070<li style='margin-bottom: 5px;*>Altura total (mm): 2022<li style='margin-bottom: 5px;*>Número de unidades de rack: 42<li style='margin-bottom: 5px;*>Ruedas: Sí<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga estática (kg): 1588<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga rodante (kg): 454<li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado/Recubrimiento: Acero con acabado duradero de pintura en polvo epoxi de poliéster blanco o negro<li style='margin-bottom: 5px;*>Est´n´s cumplidos: EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416 (pendiente)<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS: Sí</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero soldado con acabado en polvo ep&osil; para mayor durabilidad
Característica 2	Puerta delantera de bisagra simple y trasera dividida para acceso flexible
Característica 3	80% de perforación abierta que optimiza el flujo de aire térmico
Característica 4	Paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente para mantenimiento seguro
Característica 5	Rieles delanteros y traseros ajustables con tuercas encauladas para montaje vers´il
Característica 6	Soportes de PDU y ruedas incluidos para movilidad y gestión de energía