



Gabinete FlexFusion™ XGL (Light) para Centros de Datos, 42 UR, 800 mm de Ancho, 1200 mm de Profundidad, Fabricado en Acero, Color Negro

SKU: XGL84222B Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$82,983.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>Los gabinetes FlexFusion XGL constan de una estructura de acero soldado y ensamblado disponibles en anchos de 600 mm y 800 mm, profundidades de 1070 mm y 1200 mm y alturas de 42 RU y 48 RU. Incluyen una puerta delantera con una sola bisagra y puertas traseras con bisagras divididas con un 80 % de perforación abierta, paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente, 1 juego de soporte de montaje de PDU y ruedas. Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de puerta posterior: Puerta dividida con bisagras <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de puerta delantera: Puerta con bisagra simple <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho total (mm): 800 <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad total (mm): 1200 <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura total (mm): 2022 <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de unidades de rack: 42 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruedas: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga estática (kg): 1588 <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga rodante (kg): 454 <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado/Recubrimiento: Acero con acabado duradero de pintura en polvo epoxi de poliéster blanco o negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares cumplidos: EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416 (pendiente) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS </div> <div style='padding: 15px 150px 150px 0.3; margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero soldado de alta resistencia para máxima durabilidad
Característica 2	Capacidad de carga estática hasta 1588 kg para equipamiento denso
Característica 3	Puerta trasera perforada al 80% para ventilación superior
Característica 4	Rieles ajustables con tuercas enjauladas para montaje flexible
Característica 5	Cumple estándares EIA-310-E y TIA/EIA-942 para compatibilidad garantizada
Característica 6	Paneles laterales con cerradura divididos para acceso segmentado