



Gabinete Industrial / 12 UR / NEMA 4/4X/12 / Acero Inoxidable SS304 / Puerta Sólida / Abatible / 19 Pulgadas

SKU: PTHS242424X Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$96,697.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El gabinete industrial ProTek está diseñado para alojar equipos de redes y control en entornos agresivos. Fabricado en acero inoxidable SS304, ofrece resistencia superior a la corrosión, agentes químicos y ambientes salinos. Su certificación NEMA 4/4X/12 e IP66 garantiza la protección contra polvo, chorros de agua y la formación de hielo, mientras que el grado IK10 asegura la resistencia a impactos mecánicos. El diseño abatible permite acceso frontal y posterior para facilitar el cableado y mantenimiento. Incluye puerta sólida con seguro ranurado de cuarto de vuelta y sistema de conexión a tierra mediante pernos en la puerta y sección central, asegurando la integridad eléctrica y física del equipo instalado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección NEMA 4/4X/12 e IP66 para exteriores e interiores exigentes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Material de acero inoxidable SS304 resistente a corrosión y químicos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de 12 UR para equipos de montaje estándar de 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño abatible con acceso frontal y posterior completo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta sólida con seguro ranurado de cuarto de vuelta<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conexión a tierra mediante pernos en puerta y sección central<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia al impacto IK10 para protección mecánica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones ideales en industria alimentaria, farmacéutica y marina</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Protección y Ambiente</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Norma NEMA: Tipo 4/4X/12<li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP66<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al impacto: IK10<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: Corrosión, químicos, ambientes salinos<li style='margin-bottom: 5px;*>Usos recomendados: Procesamiento de alimentos, farmacéutica, marino</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Construcción y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero inoxidable SS304<li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Gris claro<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de rack: 12 UR<li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar de montaje: 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de puerta: Sólida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Mecanismos y Acceso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño: Abatible frontal y posterior<li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre: Seguro ranurado de cuarto de vuelta<li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a tierra: Pernos en puerta y sección central<li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso: Completo para instalación y mantenimiento</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección certificada NEMA 4/4X/12 e IP66 para ambientes extremos
Característica 2	Construcción en acero inoxidable SS304 anticorrosión para ambientes salinos
Característica 3	Acceso frontal y posterior abatible para mantenimiento sin complicaciones
Característica 4	Cierre ranurado de cuarto de vuelta para seguridad física inmediata
Característica 5	Conexión a tierra en puerta y cuerpo contra descargas eléctricas
Característica 6	Resistencia IK10 al impacto para operación confiable en planta industrial