



Gabinete Industrial / 12 UR / Puerta con Ventana / NEMA 12 / IP55 / IK10 / Montaje en Pared / 612 x 600 x 610 mm

SKU: PTHW242424G2 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$48,445.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El gabinete industrial ProTek de 12 unidades de rack está diseñado para alojar equipos de control y telecomunicaciones en entornos industriales con espacio limitado. Su construcción en acero con acabado en polvo color gris claro RAL 7035 proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión. La configuración de tres partes ofrece acceso frontal y posterior, facilitando la instalación y el mantenimiento de componentes internos. Incluye protección certificada NEMA Tipo 12, IP55 e IK10, asegurando la integridad del equipo contra la entrada de polvo, salpicaduras de agua e impactos mecánicos. El sistema de montaje en pared abatible, junto con los rieles de rack 10-32 roscados ajustables y los pernos de conexión a tierra, permite una instalación flexible, segura y conforme a estándares eléctricos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px;"><li style="margin-bottom: 8px;">Gabinete de 12 UR con puerta con ventana para supervisión interna<li style="margin-bottom: 8px;">Diseño de tres partes con acceso frontal y posterior<li style="margin-bottom: 8px;">Protección NEMA Tipo 12, IP55 e IK10 para ambientes industriales<li style="margin-bottom: 8px;">Montaje en pared abatible optimizado para espacios reducidos<li style="margin-bottom: 8px;">Pernos de conexión a tierra en puerta y estructura principal<li style="margin-bottom: 8px;">Rieles de rack 10-32 roscados ajustables para montaje versátil<li style="margin-bottom: 8px;">Fabricado en acero con acabado en polvo RAL 7035</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;"><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Protección y Certificaciones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">NEMA: Tipo 12<li style="margin-bottom: 6px;">Grado de protección: IP55<li style="margin-bottom: 6px;">Resistencia al impacto: IK10<li style="margin-bottom: 6px;">Conexión a tierra: Pernos en puerta y estructura</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;"><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Configuración y Montaje</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Capacidad: 12 UR<li style="margin-bottom: 6px;">Acceso: Frontal y posterior (diseño de tres partes)<li style="margin-bottom: 6px;">Puerta: Con ventana e incluye pernos de conexión a tierra<li style="margin-bottom: 6px;">Rieles de rack: 10-32 roscados ajustables<li style="margin-bottom: 6px;">Tipo de montaje: Pared, abatible</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;"><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Materiales y Dimensiones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Material: Acero<li style="margin-bottom: 6px;">Acabado: Polvo color gris claro RAL 7035<li style="margin-bottom: 6px;">Dimensiones (Al x An x Pr): 612 x 600 x 610 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso frontal y posterior para instalación y mantenimiento
Característica 2	Rieles de rack ajustables 10-32 para equipos heterogéneos
Característica 3	Puesta a tierra integrada en puerta y estructura
Característica 4	Montaje mural abatible que optimiza espacios reducidos
Característica 5	Protección certificada NEMA 12, IP55 e IK10
Característica 6	Acabado en polvo RAL 7035 resistente a la corrosión