



Gabinete Industrial de Pared / 12 UR / Acero Calibre 14 / NEMA 4/12 / IP66 / Aire Acondicionado 800 BTU / Puerta Sólida / 24 x 24 x 24 pulgadas

SKU: PTRS242424G4A Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$118,738.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete industrial de la serie ProTek diseñado para montaje en pared en entornos hostiles. Ofrece protección certificada NEMA 4/12 e IP66 contra ingreso de polvo, chorros de agua a presión y formación de hielo. Su estructura de acero calibre 14 (1.9 mm) con tratamiento anticorrosivo garantiza durabilidad en plantas químicas, ambientes marinos y aplicaciones de procesamiento de alimentos. Incluye aire acondicionado integrado de 800 BTU para mantenimiento térmico de equipos sensibles, rieles de rack ajustables 10-32 para estándar 19 pulgadas, y sistema de conexión a tierra en puerta y estructura para seguridad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección NEMA 4/12 e IP66 contra agua y polvoEstructura de acero calibre 14 (1.9 mm) duraderaRieles de rack ajustables 10-32 para equipos 19'Diseño compacto 24' x 24' x 24' ideal para paredConexión a tierra con pernos en puerta y estructuraControl de acceso con perilla con cerradura y llaveAire acondicionado integrado 800 BTUProtección IK10 contra impactosColor gris claro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificación NEMA 4/12Grado de protección IP66Resistencia al impacto IK10Protección contra corrosiónResistencia a agua a presiónResistencia a formación de hielo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad: 12 URDimensiones: 24 x 24 x 24 pulgadasDimensiones métricas: 612 x 600 x 614 mmMaterial: Acero calibre 14 (1.9 mm)Color: Gris claroAire acondicionado: 800 BTURieles: 10-32 para rack 19'Conexión a tierra en puerta y estructura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gabinete ProTek con puerta sólidaRieles de rack ajustables 10-32Aire acondicionado integrado 800 BTUPerilla con cerradura y llavePernos de conexión a tierra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 4/12 e IP66 contra agua a presión y polvo
Característica 2	Construcción en acero calibre 14 (1.9 mm) anticorrosivo
Característica 3	Aire acondicionado integrado 800 BTU para control térmico
Característica 4	Rieles de rack 19" ajustables 10-32 para montaje de equipos
Característica 5	Cierre con cerradura y llave para control de acceso físico
Característica 6	Conexión a tierra en puerta y estructura para protección eléctrica