



Gabinete Industrial de Uso Exterior / IP66 NEMA 4/12/13 / IK10 / Acero 1.5 mm / 600 x 600 x 400 mm (23.6 x 23.6 x 15.7 in) / Platina de Montaje Incluida

SKU: MAS0606040R5 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$4,669.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete industrial de la serie MAS diseñado para instalaciones en exteriores y entornos industriales exigentes. Construido en acero dulce de 1.5 mm (16 ga) con costura soldada, ofrece una estructura robusta que garantiza la integridad de los equipos alojados frente a condiciones adversas. Su certificación IP66, NEMA 4/12/13 e IK10 asegura protección efectiva contra la entrada de polvo, chorros de agua a presión, goteo de líquidos no corrosivos e impactos mecánicos severos. Incluye platina de montaje interior con marcas de referencia cada 10 mm para facilitar la instalación de componentes y cableado. Las bisagras ocultas extraíbles permiten una apertura de 130° con reversibilidad izquierda/derecha, optimizando la accesibilidad en campo. El diseño incorpora cuatro orificios de 8.5 mm para fijación directa en pared y una junta de poliuretano inyectada en una sola pieza que asegura el grado de estanqueidad requerido en aplicaciones críticas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Grado de protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Cuerpo de acero dulce 16 ga (1.5 mm) con costura soldada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones exteriores: 600 x 600 x 400 mm (23.6 x 23.6 x 15.7 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130°, ajustables izquierda/derecha<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Junta de poliuretano inyectada en una pieza para estanqueidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">4 orificios de 8.5 mm para montaje en pared<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Platina de montaje incluida: 570 x 550 mm con marcas cada 10 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Color: gris claro</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Protección y Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IP66<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NEMA 4/12/13<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IK10 (impacto severo)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Junta de poliuretano inyectada una pieza<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estanqueidad contra polvo, agua a presión y goteo</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Construcción y Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: acero dulce 16 ga (1.5 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Costura soldada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 600 x 600 x 400 mm (23.6 x 23.6 x 15.7 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: gris claro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Bisagras ocultas extraíbles, apertura 130°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje y Contenido</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Montaje y Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4 orificios de 8.5 mm preparados para montaje en pared<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Platina de montaje incluida: 570 x 550 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Marcas de referencia en platina cada 10 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Reversibilidad izquierda/derecha de puerta<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Serie MAS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra polvo, agua a presión e impactos severos
Característica 2	Bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130° ajustable izquierda/derecha
Característica 3	Costura soldada en acero dulce 16 ga (1.5 mm) para máxima rigidez estructural
Característica 4	Junta de poliuretano inyectada en una pieza para estanqueidad superior
Característica 5	4 orificios de 8.5 mm preparados para montaje en pared directo
Característica 6	Platina de montaje 570 x 550 mm con marcas cada 10 mm para alineación precisa

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 14:08