



Gabinete Industrial IP66 / Acero Inoxidable 304L / 400x300x210 mm (15.7 x 11.8 x 8.3 in) / Doble Cerradura / Montaje Mural

SKU: ASR0403021 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$6,842.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete industrial de acero inoxidable AISI 304L con grado de protección IP66, diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Su construcción en acero inoxidable de 1.5 mm de espesor y puerta de 2 mm garantiza máxima durabilidad y resistencia a ambientes corrosivos. El sistema de sellado con junta de poliuretano previene la entrada de agua y polvo, eliminando el riesgo de fallos en componentes y tiempos de inactividad no planificados. Ideal para industrias alimentaria, farmacéutica y entornos donde se requiere máxima higiene y protección ambiental. Incluye placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm para instalación precisa de equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP66 contra agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones: 400 x 300 x 210 mm (15.7 x 11.8 x 8.3 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montura mural para instalación en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cerradura doble bit de 3 mm con sistema anti-vibración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Puerta abatible 130° con bisagras ocultas AISI 304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas cada 10 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Espesor de puerta: 2 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;*>Desempeño y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 5px 0;*>• Grado de protección: IP66<li style='padding: 5px 0;*>• Resistencia a ambientes corrosivos<li style='padding: 5px 0;*>• Sellado con junta de poliuretano<li style='padding: 5px 0;*>• Apertura de puerta: 130°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 5px 0;*>• Material: Acero inoxidable AISI 304L<li style='padding: 5px 0;*>• Espesor de cuerpo: 1.5 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Espesor de puerta: 2 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Dimensiones: 400 x 300 x 210 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Equivalencia: 15.7 x 11.8 x 8.3 in<li style='padding: 5px 0;*>• Tipo de montaje: Mural</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;*>Mecanismos y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 5px 0;*>• Cerradura doble bit de 3 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Sistema anti-vibración integrado<li style='padding: 5px 0;*>• Bisagras ocultas AISI 304<li style='padding: 5px 0;*>• Placa de montaje galvanizada 2 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Marcos de posicionamiento cada 10 mm</div></div></div>