



Gabinete Industrial IP66 / Acero Inoxidable 304L / 800x800x300 mm / Cerradura Doble / Puerta 130° / Placa Montaje 2 mm

SKU: ASR0808030    Marca: HOFFMAN    Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$20,655.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete industrial de acero inoxidable AISI 304L con grado de protección IP66, diseñado para aplicaciones en entornos exigentes donde se requiere resistencia a la corrosión y protección ambiental. Su construcción en lámina de 1.5 mm de espesor con puerta de 2 mm garantiza durabilidad estructural en condiciones agresivas. El sistema de sellado con junta de poliuretano previene la infiltración de polvo y agua, protegiendo los componentes internos contra fallos derivados de contaminación. La puerta abatible a 130° con bisagras ocultas integradas facilita el acceso a los equipos durante operaciones de mantenimiento. Incluye placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm para una instalación precisa de dispositivos y terminales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm de espesor</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP66 contra polvo y chorros de agua</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 800 x 800 x 300 mm con montura mural</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cerradura doble bit de 3 mm con sistema anti-vibración</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta abatible 130° con bisagras ocultas AISI 304</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas cada 10 mm</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sellado con junta de poliuretano para estanqueidad</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP66</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia a ambientes corrosivos e industriales</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sellado con junta de poliuretano</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicaciones: industria alimentaria, farmacéutica y entornos higiénicos</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 800 x 800 x 300 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Espesor de puerta: 2 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Montura mural integrada</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Puerta abatible 130° con bisagras ocultas AISI 304</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cerradura doble bit de 3 mm con anti-vibración</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Placa de montaje galvanizada de 2 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Marcas de posicionamiento cada 10 mm en placa</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Facilita instalación precisa de equipos y terminales</li></ul></div></div></div>