



Gabinete Industrial IP66 / Acero Inoxidable AISI 304L / 1200 x 800 x 300 mm / Doble Cerradura / Placa de Montaje 2 mm

SKU: ASR1208030 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$26,759.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete industrial de acero inoxidable AISI 304L diseñado para aplicaciones en entornos exigentes donde la resistencia a la corrosión y la protección ambiental son críticas. Su construcción con lámina de 1.5 mm de espesor y puerta de 2 mm proporciona integridad estructural en condiciones de alta humedad, exposición a químicos y ambientes de lavado frecuente. El grado de protección IP66 garantiza la total estanqueidad contra polvo y chorros de agua potentes, eliminando riesgos de fallos prematuros en componentes electrónicos y reduciendo tiempos de inactividad no planificados. El sistema de sellado con junta de poliuretano asegura el aislamiento continuo del interior, mientras que la placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm facilita la instalación precisa de equipos de control, automatización y distribución eléctrica. Especialmente indicado para industria alimentaria, farmacéutica, tratamiento de aguas y cualquier aplicación que exija máxima higiene, limpieza y durabilidad.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: AISI 304L acero inoxidable de 1.5 mm <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP66 contra agua y polvo <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cerradura doble bit de 3 mm con anti-vibración <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta abatible 130° con bisagras ocultas AISI 304 <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas cada 10 mm <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sello con junta de poliuretano para estanqueidad continua <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta de 2 mm de espesor para mayor rigidez <li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 1200 x 800 x 300 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a ambientes corrosivos <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Apto para ambientes húmedos y lavado <li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sellado con junta de poliuretano </div> <div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 1200 x 800 x 300 mm <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo: AISI 304L de 1.5 mm <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta: 2 mm de espesor <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Placa de montaje: galvanizada 2 mm <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Marcas de posicionamiento: cada 10 mm <li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Apertura de puerta: 130° </div> <div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas y Contenido</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cerradura doble bit de 3 mm <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema anti-vibración integrado <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisagras ocultas AISI 304 <li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 cerraduras para seguridad reforzada </div> </div> </div> </div>