



Gabinete Industrial Preconfigurado de Montaje en Pared, Fabricado en Acero Bajo en Carbono, Protección NEMA 4/12 IP66, de 26 UR, Color Gris

SKU: ZDF48-RA Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$150,391.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>El gabinete de distribución industrial (IDF) preconfigurado de 26 RU está hecho para soportar hasta cinco Switches de montaje en rack de 19'. Protege los Switches tanto física como térmicamente en entornos industriales hostiles.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento de Estándares: UL 508A para paneles de control industrial, listado cUL segùn CSA, UL tipo 4/12 e IP66<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1233 x 600 x 761 mm (Alto x Ancho x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: De pared<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad en 26 unidades de Rack: 5 Switches de 1 UR y 1 UPS de 2U, 96 cables de cobre de entrada (ampliables a 144), 72 hilos de fibra o 36 puertos de fibra duplex (ampliables a 72 puertos)<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga máxima: 350 lb (158.8 kg)<li style='margin-bottom: 5px;*>Color y material: Acero bajo en carbono, con pintura en polvo de poliéster color gris claro RAL7035</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Gabinete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Rieleś frontales y posteriores con orificios cuadrados<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Panel de fibra FRME1U<li style='margin-bottom: 5px;*>2 x Panel de parcheo de 48 puertos CPPL48WBLY<li style='margin-bottom: 5px;*>2 x Gestió de cables CMPHF1<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Barra de conexión a tierra RGRB19CN<li style='margin-bottom: 5px;*>3 x Jumpers de conexión a tierra del equipo<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Riel DIN de 10in<li style='margin-bottom: 5px;*>2 x Administradores de radio de curvatura para fibra óptica<li style='margin-bottom: 5px;*>2 x Paneles posteriores<li style='margin-bottom: 5px;*>2 x Contactos eléctricos duplex<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x muñequera antiestática ESD<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Rollo de cinta de contacto HLS-15R0<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Cable de conexión a tierra 6 AWG RGCBNj660P22</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple UL 508A, UL Tipo 4/12 e IP66
Característica 2	Soporta hasta 5 switches de 19
Característica 3	Capacidad para 96 cables de cobre ampliable a 144
Característica 4	Dimensiones compactas 1233x600x761 mm (alto x ancho x profundidad)
Característica 5	Carga máxima de 350 lb (158.8 kg)
Característica 6	Incluye componentes para gestión de fibra y cables