



Gabinete Industrial Preconfigurado de Montaje en Pared, Fabricado en Acero Bajo en Carbono, Protección NEMA 4/4X/12 IP66, de 12 UR, Color Gris

SKU: ZDF242430 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$110,695.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripciôn</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El gabinete de distribuciôn industrial (IDF) preconfigurado de 12 RU está hecho para soportar hasta cinco Switches de montaje en rack de 19'. Protege los Switches tanto fésica como térmicamente en entornos industriales hostiles.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento de Estándares: UL 508A para paneles de control industrial, listado cUL según CSA, UL tipo 4/4X/12 e IP66<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 612 x 600 x 781 mm (Alto x Ancho x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: De pared<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad en 12 unidades de Rack: 2 Switches de 1 UR y 1 UPS de 2U, 96 cables de cobre de entrada, 72 hilos de fibra o 36 puertos de fibra dúplex (ampliables a 72 puertos)<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga máxima: 250 lb (113.4 kg)<li style='margin-bottom: 5px;*>Color y material: Acero bajo en carbono, con pintura en polvo de poliéster color gris claro RAL7035</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Incluye</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Rieles frontales y posteriores con orificios cuadrados<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Panel de fibra FRME1U<li style='margin-bottom: 5px;*>2 x Panel de parcheo de 48 puertos CPPL48WBLY<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Barra de conexiôn a tierra RGRB19CN<li style='margin-bottom: 5px;*>3 x Jumpers de conexiôn a tierra del equipo<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Riel DIN de 10in<li style='margin-bottom: 5px;*>2 x Administradores de radio de curvatura para fibra ôptica<li style='margin-bottom: 5px;*>2 x Paneles posteriores<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x muñequera antiestática ESD<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Rollo de cinta de contacto HLS-15R0<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Cable de conexiôn a tierra 6 AWG RGCBNJ660P22</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>