



Gabinete IP / Protección IP66 / ABS Resistente / 190 x 290 x 140 mm / Cierre Inoxidable con Opción Candado / Compatible Placa Interna

SKU: PST-1929-14E Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$493.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de plástico ABS diseñado para instalaciones en exteriores donde se requiere protección confiable contra agentes ambientales. Su clasificación IP66 garantiza la exclusión total de polvo y resistencia a chorros de agua, permitiendo el alojamiento seguro de equipos de red, inyectores PoE y componentes electrónicos en postes, torres de telecomunicación o montajes en pared. La construcción en ABS ofrece durabilidad frente a radiación UV, variaciones térmicas y condiciones de humedad prolongadas. El sistema de cierre en acero inoxidable con broches permite opcionalmente la instalación de candado para control de acceso físico. El diseño incorpora bisagras plásticas y es compatible con placa interna PST-1929-14EPL para organización de componentes. Las dimensiones compactas y el peso reducido facilitan su manejo e instalación en ubicaciones elevadas o de difícil acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: plástico ABS resistente a condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cierre por broches de acero inoxidable con opción para candado (no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de puerta: sólida (no transparente)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bisagras plásticas integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con placa interna PST-1929-14EPL (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Permite ventilación con accesorios opcionales (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: instalación de equipos PoE en torre, poste o pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Nivel de protección: IP66<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia: polvo y agua (chorros)<li style='padding: 6px 0;'>• Material resistente a condiciones extremas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 190 x 290 x 140 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 0.14 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Material: plástico ABS<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de puerta: sólida (no transparente)<li style='padding: 6px 0;'>• Cierre: broches acero inoxidable<li style='padding: 6px 0;'>• Bisagras: plásticas<li style='padding: 6px 0;'>• Opción candado: perno 5 mm (no incluido)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cuerpo de gabinete<li style='padding: 6px 0;'>• Puerta con bisagras plásticas<li style='padding: 6px 0;'>• Cierre por broches acero inoxidable<li style='padding: 6px 0;'>• Empaque</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y agua en exteriores
Característica 2	Cierre inoxidable con opción de candado para seguridad física
Característica 3	ABS resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Compatible con placa interna PST-1929-14EPL opcional
Característica 6	Peso ligero 0.14 kg facilita montaje en altura