



Gabinete IP66 / Acero IK10 / 400x400x200 mm / 15.7x15.7x7.9 in / Placa Trasera Galvanizada / Cerradura con Llave

SKU: PST404020AR Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,028.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de acero diseñado para instalaciones en exteriores sin protección contra lluvia o polvo excesivo, como postes, torres de telecomunicación o montaje en pared. Su estructura de acero con pintura en polvo base poliéster ofrece resistencia anticorrosiva en condiciones ambientales demandantes. El nivel de protección IP66 (equivalente a NEMA 4) garantiza la estanqueidad contra polvo y chorros de agua potentes, mientras que la certificación IK10 asegura resistencia a impactos mecánicos severos. Incluye placa trasera interior de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor para montaje seguro de equipos, cerradura con llave PST407 y compuerta inferior atornillable para organización de cableado.

Características Principales

- Protección IP66 para ambientes exteriores exigentes con lluvia y polvo
- Resistencia a impactos IK10 para máxima seguridad física del equipo
- Placa trasera galvanizada de 1.5 mm para montaje robusto de dispositivos
- Pintura en polvo poliéster para durabilidad anticorrosión prolongada
- Cerradura con llave PST407 incluida para control de acceso autorizado
- Compuerta inferior atornillable para gestión ordenada de cables

Especificaciones Técnicas

En polvo base poliéster

En polvo base poliéster

Nivel de Protección

IP66 (equivalente a NEMA 4)

Pintura

En polvo base poliéster

Acero galvanizado 1.5 mm (350 x 365 mm)

Cerradura con llave PST407 incluida para control de acceso

Resistencia a Impactos

IK10

Dimensiones Exteriores

400 x 400 x 200 mm (15.7 x 15.7 x 7.9 in)

Placa Trasera Interior

Acero galvanizado 1.5 mm (350 x 365 mm)

Espesor de Lámina

1.2 mm (cuerpo y puerta)

Placa Trasera Interior

Acero galvanizado 1.5 mm (350 x 365 mm)

Cerradura

Con llave PST407 incluida

Compuerta Inferior

Atornillable para gestión de cables

Contenido del Paquete

Cuerpo, puerta de acero, placa trasera para montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para ambientes exteriores exigentes
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 para máxima seguridad física
Característica 3	Placa trasera galvanizada de 1.5 mm para montaje robusto
Característica 4	Pintura en polvo poliéster para durabilidad anticorrosión
Característica 5	Cerradura con llave incluida para control de acceso
Característica 6	Compuerta inferior atornillable para gestión de cables