

Gabinete LED Cube / Pixel Pitch 2.6 mm / 500x500 mm (19.69x19.69 in) / SMD Triad / 1000 cd/m² / Refresco 7680 Hz / Mantenimiento Frontal y Trasero / IP40

SKU: DS-D4626CE22-1AB Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Rental (Móvil)

Garantía: 3 años

$15,339.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete LED Cube diseñado para aplicaciones de rental y montajes creativos con pixel pitch de 2.6 mm y densidad de 147,456 dots/m². Su estructura en aluminio fundido a presión de 500×500 mm (19.69x19.69 in) y 7.4 kg (16.31 lb) permite configuraciones de curvas, esquinas y cubos mediante corte a 45° en los cuatro lados y sistema de bloqueo de liberación rápida sin herramientas. El panel ofrece refresco de 7680 Hz con procesamiento de 14 bits, brillo de 1000 cd/m², contraste ≥6000:1 y temperatura de color 6500K ajustable. Soporta mantenimiento frontal y trasero sin desmontar la estructura, facilitando la operación continua en entornos de producción audiovisual, eventos y escenarios permanentes.

Desempeño
Pixel pitch: 2.6042 mm (P2.6)
Densidad de píxeles: 147,456 dots/m²
Resolución: 192×192 px
Brillo: 1000 cd/m²
Contraste: ≥6000:1
Refresco: 7680 Hz
Procesamiento: 14 bits
Temperatura de color: 6500K ajustable

Físicas / Eléctricas
Dimensiones: 500×500×69 mm (19.69x19.69x2.72 in)
Área: 0.25 m²
Peso: 7.4 kg (16.31 lb)
Material: Aluminio fundido a presión
Protección: IP40
Mantenimiento: Frontal y trasero
Configuración de LED: SMD Triad
Módulos por gabinete: 2×2

Contenido del Paquete
Gabinete LED Cube

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Mantenimiento frontal y trasero sin desmontar estructura**
Característica 2	**Refresco 7680 Hz con procesamiento de 14 bits sin parpadeo**
Característica 3	**Corte 45° en cuatro lados para uniones invisibles en esquinas y cubos**
Característica 4	**Bloqueo curvo y cúbico de liberación rápida sin herramientas**
Característica 5	**Construcción en aluminio fundido de 7.4 kg por panel**
Característica 6	**Contraste ?6000:1 con brillo 1000 cd/m² y temperatura de color 6500K ajustable**

MEMORIA TÉCNICA · DS-D4626CE22-1AB

Número de parte de esta ficha: DS-D4626CE22-1AB. La información corresponde a esta variante.

DS-D4626CE22-1AB
DS-D4626CE22-1AB
- Cube version for Aries & Aries Pro series' full range of 500*500mm products
- Delivered with curve lock system as standard, with cube lock system in the accessory box
- Can be connected with the general panels
- Both curve and cube lock systems are quick-release compatible
- Specification
Cabinet
Pixel Configuration SMD Triad LED
Pixel Pitch Category P2.6
Pixel Pitch 2.6042 mm
Modules Component 2 × 2
Dimensions (W × H × D) 500 (W) mm × 500 (H) mm × 69 (D) mm (19.69'' × 19.69'' × 2.72'')
Resolution 192 × 192
Area 0.25 m²
Weight 7.4 kg (16.31 lb.)
Pixel Density 147456 dots/m²
Lamp Board Housing With housing
Cabinet Material Die-casting Aluminium
Maintenance Method Front & Rear maintenance
Protection Level IP40
Display
White Balance Brightness 1000 cd/□
Color Temperature 6500K adjustable
Viewing Angle Horizontal 160°, vertical 140°
Contrast Ratio ≥ 6000:1
Color Uniformity ≤ ± 0.004Cx, Cy
Brightness Uniformity ≥ 97□
Processing Performance
Driving Method 1/24
Frame Frequency 50/60 Hz
Refresh Rate 7680 Hz
Grey Level 14 bit
Key Material
Lamp Encapsulation SMD1515
Control System Hikvision

Power
Power Supply AC: 110 to 220 V ± 15%
Max. Consumption ≤480 W/m² (1000nits)
Average Consumption ≤160 W/m²
Working Environment
Working Temperature -20 ℃ to 45 ℃ (-4 ℉ to 113 ℉)
Working Humidity 10% RH to 90% RH (No condensation)
Storage Humidity 10% RH to 90% RH (No condensation)
Storage Temperature -40 ℃ to 60 ℃ (-40 ℉ to 140 ℉)
General
Gross Weight 111 kg/10 in 1 (244.71 lb.)
Package Dimension (W × H × D) 1092 (W) mm × 610 (H) mm × 580 (D) mm (42.99'' × 24.02'' × 22.83'')
- Dimension
- Accessory
- Optional
DS-D4626CE-1AB/
M
DS-D46XXCD-1A/A
1
DS-DPRSS-1B/HBB
S05/FC
DS-D46XXCD-1A/A
2
DS-DPRSS-1B/HBB
S05/CB