



SKU: NT-2.6/V2/1000 Marca: ABSEN Categoría: Videowall Rental (Móvil)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/><!-- ===== HERO ===== --><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px;"/><ABSEN · N° 2.6 V2/1000 · Videowall LED</div><h2 style="font-size: 36px; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;"/><El escenario pide rapidez.
Tú respondes en segundos.</h2><p style="font-size: 18px; color: inherit; padding: 2px;"/><Rápidos, margin: 0 auto 20px auto; /><Panel LED rental 500 x 1000 mm con pitch 2.6 mm, tasa de refresco de 7680 Hz y brillo de 1000 nit. Instalación push-and-lock, curvatura ajustable y diseño anticolisión para eventos exigentes.</p><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 50px; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"/><div style="text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;"/><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;"/><2.6 mm</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;"/><Pitch</div></div><div style="text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;"/><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;"/><7680 Hz</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;"/><Refresco</div></div><div style="text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;"/><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;"/><1000 nit</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;"/><Brillo</div></div><div style="text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;"/><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;"/><192x384</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;"/><Resolución</div></div><div style="text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;"/><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;"/><7.5 kg</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;"/><Peso</div></div><div style="text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;"/><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;"/><+/-10 grados</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;"/><Curva</div></div><!-- ===== VIDEO ===== --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 50px; border-radius: 12px;"/><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;"/><div style="width: 100%; height: 100%; background-color: black; position: relative;"/><div style="position: absolute; bottom: 0; right: 0; width: 100px; height: 40px; border-top: 1px solid white; border-left: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; border-radius: 0 0 12px 12px; background-color: white; color: black; padding: 5px; font-size: 10px; font-weight: bold; text-align: center; line-height: 1.2;"/><PILAR 1: INSTALACIÓN =====><div style="margin-bottom: 60px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; background-color: white; color: black; text-align: center; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;"/><Armado en el sitio</div><h3 style="font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;"/><De empacado a encendido sin herramientas.</h3><p style="font-size: 16px; text-align: center; max-width: 650px; margin: 0 auto 30px auto; opacity: 0.85;"/><El sistema push-and-lock de las asas laterales permite fijar cada panel en segundos con un solo movimiento de empujar y girar. Sin tornillos. Sin complicaciones. Solo tu equipo, la estructura y la prisa del montaje.</p></div><!-- ===== PILAR 1: INSTALACIÓN ===== --><div style="margin-bottom: 60px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; background-color: white; color: black; text-align: center; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;"/><Formas que fluyen</div><h3 style="font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;"/><Curvo, convexo o plano. La pared se adapta a tu idea.</h3><p style="font-size: 16px; text-align: center; max-width: 650px; margin: 0 auto 30px auto; opacity: 0.85;"/><El candado de angulo te lleva de -7.5 a +10 grados en incrementos de 2.5 grados. Convexidad y convexidad en el mismo sistema para escenarios creativos, pasarelas envolventes y set de cámara 3D.</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 10px;"/></div><div style="margin-bottom: 60px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; background-color: white; color: black; text-align: center; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;"/><Conectores de alta calidad</div><h3 style="font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;"/><Conectores de energía y datos robustos</h3><p style="font-size: 16px; text-align: center; max-width: 650px; margin: 0 auto 30px auto; opacity: 0.85;"/><El mantenimiento frontal y posterior</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 10px;"/></div><div style="margin-bottom: 60px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; background-color: white; color: black; text-align: center; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;"/><Construido para la carretera</h3><h3 style="font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;"/><Golpes, transportes, prisas. Las esquinas aguantan.</h3><p style="font-size: 16px; text-align: center; max-width: 650px; margin: 0 auto 30px auto; opacity: 0.85;"/><Estructura de borde saliente y esquinas protectoras abatibles que absorben el impacto antes de tocar los LED. Pensados para giras de concierto, montajes expres y logística de eventos que no espera.</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 10px;"/></div><div style="margin-bottom: 60px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; background-color: white; color: black; text-align: center; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;"/><Multiples escenarios</div><h3 style="font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;"/><Colgado, apilado o sobre cercha. Tú eliges.</h3><p style="font-size: 16px; text-align: center; max-width: 650px; margin: 0 auto 30px auto; opacity: 0.85;"/><Oficios reservados para bridas de nailon permiten integración directa con cerchas de tubo cuadrado. Ahorra mano de obra y elimina adaptaciones improvisadas en sitio.</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 10px;"/></div><div style="margin-bottom: 60px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; background-color: white; color: black; text-align: center; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;"/><Apilado (stacking)</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 10px;"/></div><div style="margin-bottom: 60px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; background-color: white; color: black; text-align: center; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;"/><Cercha cuadrada</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 10px;"/></div><div style="margin-bottom: 60px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid white; border-bottom: 1px solid white; background-color: white; color: black; text-align: center; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;"/><Especificaciones técnicas</div><h3 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-bottom: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;"/><Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"/><div style="width: 50%; min-width: 280px; border-right: 1px solid black; padding-right: 10px; font-size: 14px; line-height: 2;"/><Columna 1: Video</div><div style="width: 50%; min-width: 280px; border-right: 1px solid black; padding-right: 10px; font-size: 14px; line-height: 2;"/><Columna 2: Fisicas</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación push-and-lock sin herramientas para montaje rápido en eventos
Característica 2	Curvatura ajustable $\pm 10^\circ$ para configuraciones planas, curvas o convexas
Característica 3	Mantenimiento frontal y posterior que reduce tiempos de parada operativa
Característica 4	Diseño anticollisión que protege los módulos durante transporte y armado

Característica 5

Tasa de refresco 7680 Hz para reproducción fluida sin bandas visibles

Característica 6

Brillo 1000 nits calibrado para entornos interiores con iluminación controlada