



Gabinete LED para Videowall de Renta/ Serie NT26 ABSEN / Pitch 2.6 V2 / Resolución 192 X 192 / Uso en Interior

SKU: NT-2.6/V2/500 Marca: ABSEN Categoría: Videowall Rental (Móvil)

\$11,238.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 40px;*>div style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px;*>ABSEN · NT-2.6/V2/500 · Videowall LED</div><h2 style='font-size: 36px; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;*>El escenario pide rapidez.
Tu respondes en segundos.</h2><p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto 20px auto;*>Panel LED rental 500 x 500 mm con pitch 2.6 mm, tasa de refresco de 7680 Hz y brillo de 1000 nit. Instalación push-and-lock, curvatura ajustable y diseño anticolidión para eventos exigentes.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 50px; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>div style='text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;*>div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;*>2.6 mm</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;*>Pitch</div></div><div style='text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;*>div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;*>7680 Hz</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;*>Refresco</div></div><div style='text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;*>div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;*>1000 nit</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;*>Brillo</div></div><div style='text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;*>div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;*>192x192</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;*>Resolucion px</div></div><div style='text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;*>div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;*>7.5 kg</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;*>Peso</div></div><div style='text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;*>div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;*>+/-10 grados</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;*>Curva</div></div><!-- ===== VIDEO ===== --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 50px; border-radius: 12px;*>iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/BBaA8qZy4Nk' allowfullscreen></iframe></div><!-- ===== PILAR 1: INSTALACION ===== --><div style='margin-bottom: 60px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>div style='text-align: center; margin-bottom: 10px; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;*>Armado en el sitio</div><h3 style='font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;*>De empaclado a encendido sin herramientas.</h3><p style='font-size: 16px; text-align: center; max-width: 650px; margin: 0 auto 30px auto; opacity: 0.85;*>El sistema push-and-lock de las asas laterales permite fijar cada panel en segundos con un solo movimiento de empujar y girar. Sin tornillos. Sin complicaciones. Solo tu equipo, la estructura y la prisa del montaje.</p>div style='display: block; margin: 0 auto;*>div style='font-size: 16px;*>2px;*>Curvatura para la carretera</div><h3 style='font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;*>Golpes, transportes, prisas. Las esquinas aguantan.</h3><p style='font-size: 16px; text-align: center; max-width: 650px; margin: 0 auto 30px auto; opacity: 0.85;*>Estructura de borde saliente y esquinas protectoras abatibles que absorben el impacto antes de tocar los LED. Pensado para giras de concierto, montajes expres y la logística de eventos que no espera.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*>div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;*>img src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/ABSEN/NT/imagenes%20varias/conectores.png' alt='Conectores de alta calidad' style='width: 100%; height: auto; border-radius: 10px;*>p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin-top: 10px;*>10px;*>Conectores de energía y datos robustos</p><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;*>img src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/ABSEN/NT/imagenes%20varias/frontm.png' alt='Mantenimiento frontal' style='width: 100%; height: auto; border-radius: 10px;*>p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin-top: 10px;*>Mantenimiento frontal y posterior</p></div></div><!-- ===== PILAR 4: INSTALACION VERSATIL ===== --><div style='margin-bottom: 50px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 16px;*>div style='padding: 0 20px;*>div style='text-align: center; margin-bottom: 10px; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;*>Multiples escenarios</div><h3 style='font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;*>Colgado, apilado o sobre cercha. Tu eliges.</h3><p style='font-size: 16px; text-align: center; max-width: 650px; margin: 0 auto 30px auto; opacity: 0.85;*>Oficicios reservados para bridas de nailon permiten integracion directa con cerchas de tubo cuadrado. Ahorra mano de obra y elimina adaptaciones improvisadas en sitio.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;*>div style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px;*>img src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/ABSEN/NT/imagenes%20varias/hang.png' alt='Instalacion colgante' style='width: 100%; height: auto; border-radius: 8px;*>p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin-top: 8px; text-align: center;*>Colgante</p><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px;*>img src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/ABSEN/NT/imagenes%20varias/stack.png' alt='Instalacion apilada' style='width: 100%; height: auto; border-radius: 8px;*>p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin-top: 8px; text-align: center;*>Apilado (stacking)</p></div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px;*>img src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/ABSEN/NT/imagenes%20varias/trus.png' alt='Instalacion con cerchas' style='width: 100%; height: auto; border-radius: 8px;*>p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin-top: 8px; text-align: center;*>Cercha cuadrada</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES TECNICAS ===== --><div style='margin-bottom: 40px;*>h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-bottom: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*>div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;*>div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.05);*>Video / Imagen</div><div style='padding: 15px;*>div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;*>div style='display: inline; font-weight: bold;*>Pitch:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>2.6 mm</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Resolucion:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>192 x 192 px</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Angulo de vision:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>160 grados (H) / 150 grados (V)</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Brillo:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>1000 nit</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Tasa de refresco:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>7680 Hz</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Distancia visualizacion:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>8 m o mas</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Consumo maximo:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>690 W/m2</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Consumo promedio:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>230 W/m2</div></div></div><!-- Columna 2: Fisicas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;*>div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.05);*>Fisicas / Electricas</div><div style='padding: 15px;*>div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;*>div style='display: inline; font-weight: bold;*>Dimensiones:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>500 mm x 500 mm x 80 mm</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Peso:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>7.5 kg</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Voltaje:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>100-240V AC, 60 Hz</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Temp. operacion:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>20 a 50 C</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Temp. almacenamiento:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>-40 a 60 C</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Humedad operacion:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>10% a 90% RH</div></div></div><!-- Columna 3: Estructura --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;*>div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.05);*>Estructura / Instalacion</div><div style='padding: 15px;*>div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;*>div style='display: inline; font-weight: bold;*>Curvatura:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>-7.5 a +10 grados (2.5 in.)</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Montaje:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>Frontal y posterior</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Opciones especiales:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>Corte 45 grados para cubos</div>
<div style='display: inline; font-weight: bold;*>Compatible xR:</div><div style='display: inline; margin-left: 5px;*>Si</div></div></div><!-- ===== NOTA TECNICA ===== --><div style='margin-bottom: 40px; padding: 20px; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: rgba(150,150,150,0.05);*>p style='margin: 0; font-size: 14px; opacity: 0.9;*>strong>Nota: Contactar a ingeniería (videowall@mx) para verificar dimensionamiento de accesorios y refacciones. Compatible con controladores Novastar.</p></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 40px;*>div style='font-size: 14px; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px;*>ABSEN Live</div><h2 style='font-size: 28px; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;*>El panel que los roadies piden de vuelta.</h2><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; max-width: 600px; margin: 0 auto;*>Garantía. Inventario local. Contactanos para proyectos de videowall rental, xR y eventos corporativos.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación push-and-lock sin herramientas en segundos
Característica 2	Tasa de refresco 7680 Hz para imagen estable sin parpadeo
Característica 3	Brillo 1000 nit para visibilidad en ambientes iluminados
Característica 4	Curvatura ajustable ±10° para configuraciones planas o curvas

Característica 5

Diseño anticollisión con protección de esquinas para eventos exigentes

Característica 6

Panel 500 x 500 mm de 7.5 kg para transporte y montaje ágil