



## Gabinete LED para Videowall de Renta / Serie NT2.9 ABSEN / Pitch 2.9 V2 / LED Negro / Resolución 168 X 168 / Tamaño 500 x 500 mm / Uso en Exterior

SKU: NT-2.9W/V2/500    Marca: ABSEN    Categoría: Videowall Rental (Móvil)

\$16,993.54

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- ===== HERO ===== --><div style="text-align: center; margin-bottom: 40px;"><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px;">ABSEN &#183; NT-2.9W/V2/500 &#183; Videowall LED Exterior</div><h2 style="font-size: 36px; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;">El sol no le gana.<br>Tu imagen, siempre n&#237;tida.</h2><p style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto 20px auto;">Panel LED rental 500 x 500 mm con pitch 2.9 mm, LED negro, brillo de 4000 nits y tasa de refresco de 7680 Hz. Dise&#241;ado para exterior con protecci&#243;n IP y curvatura ajustable.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 50px; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"><div style="text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;"><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;">2.9 mm</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;">Pitch</div></div><div style="text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;"><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;">4000 nit</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;">Brillo</div></div><div style="text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;"><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;">7680 Hz</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;">Refresco</div></div><div style="text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;"><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;">168x168</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;">Resolucion</div></div><div style="text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;"><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;">6.8 kg</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;">Peso</div></div><div style="text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;"><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;">±10 grados</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 5px;">Curva</div></div></div><!-- ===== VIDEO ===== --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 50px; border-radius: 12px; color: inherit;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/BBaA8qZy4Nk" allowfullscreen></iframe></div><!-- ===== PILAR 1: LED NEGRO ===== --><div style="margin-bottom: 60px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"><div style="text-align: center; margin-bottom: 10px; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;">Contraste superior</div><h3 style="font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;">LED negro. Imagen que no se apaga bajo el sol.</h3><p style="font-size: 16px; text-align: center; margin: 0 auto 30px auto; opacity: 0.85;">Los LEDs negros absorben la luz ambiental en vez de reflejarla. El resultado: negros profundos, colores saturados y una imagen que mantiene su contraste incluso a plena luz del d&#237;a. 4000 nits de brillo para que tu contenido compita con el cielo.</p></div><!-- ===== PILAR 2: PROTECCION ===== --><div style="margin-bottom: 60px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 16px;"><div style="padding: 0 20px;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 10px; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;">Lluvia, viento, golpes. El panel sigue encendido.</h3><p style="font-size: 16px; text-align: center; max-width: 650px; margin: 0 auto 30px auto; opacity: 0.85;">Dise&#241;o estructural triple anti-impacto con protectores de esquinas, perillas de bloqueo y dispositivos de protecci&#243;n de bordes. M&#243;dulos y caja de alimentaci&#243;n con rendimiento impermeable mejorado para operar bajo condiciones clim&#225;ticas adversas.</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;"></div></div></div><!-- ===== PILAR 3: CURVATURA ===== --><div style="margin-bottom: 60px; padding: 40px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 16px;"><div style="padding: 0 20px;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 10px; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;">Formas que fluyen</div><h3 style="font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;">Curvo, cubico o en L. La forma sigue tu idea.</h3><p style="font-size: 16px; text-align: center; max-width: 650px; margin: 0 auto 30px auto; opacity: 0.85;">El candado de &#225;ngulo te lleva de -7.5 a +10 grados en incrementos de 2.5 grados. Configura pantallas curvas, c&#250;bicas, en forma de L o semicirculares para experiencias visuales inmersivas en exterior.</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;"><div style="flex: 1 1 30%; min-width: 200px;"></div><div style="flex: 1 1 30%; min-width: 200px;"></div><div style="flex: 1 1 30%; min-width: 200px;"></div></div></div><!-- ===== PILAR 4: INSTALACION ===== --><div style="padding: 40px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 16px;"><div style="padding: 0 20px;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 10px; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6;">Armado en el sitio</div><h3 style="font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;">De empacado a encendido sin herramientas.</h3><p style="font-size: 16px; text-align: center; max-width: 650px; margin: 0 auto 30px auto; opacity: 0.85;">El sistema push-and-lock de las asas laterales permite fijar cada panel en segundos con un solo movimiento de empujar y girar. Sin tornillos. Sin complicaciones. Solo tu equipo, la estructura y la prisa del montaje.</p></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES TECNICAS ===== --><div style="margin-bottom: 40px;"><h3 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-bottom: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones tecnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><!-- Columna 1: Video --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Fisicas</div><div style="padding: 15px;"><dl style="margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;"><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Resolucion:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">168 x 168 px</dd><br><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Angulo de vision:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">±160 grados (H) / ±150 grados (V)</dd><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Brillo:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">4000 nit</dd><br><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Tasa de refresco:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">7680 Hz</dd><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Distancia visualizacion:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">8 m o mas</dd><br><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Consumo maximo:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">690 W/m2</dd><br><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Consumo promedio:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">230 W/m2</dd></dl></div><!-- Columna 2: Fisicas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Fisicas / Electricas</div><div style="padding: 15px;"><dl style="margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;"><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Dimensiones:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">500 mm x 500 mm x 80 mm</dd><br><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Peso:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">6.8 kg</dd><br><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Voltaje:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">100-240V AC, 60 Hz</dd><br><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Temp. operacion:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">-20 a 50 C</dd><br><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Temp. almacenamiento:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">-40 a 60 C</dd><br><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Humedad operacion:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">10% a 90% RH</dd></dl></div><!-- Columna 3: Estructura --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Estructura</div><div style="padding: 15px;"><dl style="margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;"><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Curvatura:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">±7.5 a +10 grados (2.5 incr.)</dd><br><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Montaje:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">Colgante, apilado, cercha</dd><br><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Mantenimiento:</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">Frontal y posterior</dd></dl></div><!-- Opciones especiales --><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150,150,150,0.05);">Compatible xR</div><div style="padding: 15px;"><dl style="margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;"><dt style="display: inline; font-weight: bold;">Si</dt><dd style="display: inline; margin-left: 5px;">Compatible xR</dd></dl></div></div></div><!-- ===== NOTA TECNICA ===== --><div style="margin-bottom: 40px; padding: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: rgba(150,150,150,0.05);"><p style="margin: 0; font-size: 14px; opacity: 0.9;"><strong>Nota:</strong> Contactar a ingenieria (<a href="mailto:videowall@mx" style="color: inherit; text-decoration: underline; opacity: 0.8;">videowall@mx</a>) para verificar dimensionamiento de accesorios y refacciones. Compatible con controladores Novastar.</p><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"><div style="width: 45%; font-size: 12px; text-align: center; margin-bottom: 40px;"><strong>CIERRE</strong></div><div style="width: 50%; font-size: 14px; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px;">ABSEN Live</div></div><h2 style="font-size: 28px; margin: 0 0 15px 0; font-weight: normal; color: inherit;">El panel que los roadies piden de vuelta.</h2><p style="font-size: 16px; opacity: 0.85; max-width: 600px; margin: 0 auto;">Garantía. Inventario local. Contactanos para proyectos de videowall rental, xR y eventos corporativos.</p></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Asas push-and-lock que reducen tiempos de montaje en eventos             |
| Característica 2 | LED negro que absorbe luz ambiental para contraste superior bajo sol     |
| Característica 3 | Tasa de refresco 7680 Hz eliminando parpadeo en capturas y transmisiones |
| Característica 4 | Mantenimiento frontal y trasero sin desmontar estructura completa        |

Característica 5

Curvatura ajustable de -7.5° a +10° en pasos de 2.5° para diseños creativos

Característica 6

Brillo 4000 nits que garante visibilidad a plena luz del día