



Gabinete Metálico / 4 Niveles / Acero Calibre 16 / Bisagra Seleccionable / Apertura 180° / Certificado Sísmico

SKU: SBBD4 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$15,149.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete metálico (backbox) de cuatro niveles de la serie CAB-4, fabricado en acero calibre 16 y diseñado para alojar paneles de detección de incendio ONYX Series, como el NFS2-3030, junto con sus accesorios de audio DVC. Constituye la caja posterior del ensamble de gabinete; se complementa con una puerta con cerradura (DR) que se vende por separado. Su diseño incluye bisagra tipo pasador seleccionable en campo a derecha o izquierda, puerta con apertura de 180° y múltiples knockouts para facilitar la entrada de conducto. Es compatible con el puente de chasis CB-1 para unir múltiples chasis externos y cuenta con certificación para aplicaciones sísmicas al usarse con el kit de montaje SEISKIT-CAB. Características Generales Backbox de cuatro niveles para serie CAB-4 Acero calibre 16 Diseñado para paneles ONYX Series (NFS2-3030) y accesorios DVC Bisagra tipo pasador seleccionable en campo a derecha o izquierda Puerta con apertura de 180° Múltiples knockouts para entrada de conducto Compatible con puente de chasis CB-1 Certificado para aplicaciones sísmicas con kit SEISKIT-CAB Peso: 40 lb (18.1 kg) Color negro Desempeño y Mecánico Materiales: Acero calibre 16 Peso: 40 lb (18.1 kg) Color: Negro Bisagra tipo pasador (seleccionable derecha/izquierda en campo) Apertura de puerta: 180° Certificación sísmica: Con kit SEISKIT-CAB Compatibilidad Paneles ONYX Series: NFS2-3030 Accesorios de audio: DVC Puente de chasis: CB-1 Kit sísmico: SEISKIT-CAB Puerta con cerradura: DR (venta separada) Contenido del Paquete Gabinete metálico backbox de 4 niveles

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación en acero calibre 16 para alta resistencia estructural
Característica 2	Alojamiento de paneles ONYX Series y módulos de audio DVC
Característica 3	Bisagra tipo pasador configurable en campo a derecha o izquierda
Característica 4	Puerta con apertura de 180° para acceso total al equipo
Característica 5	Knockouts múltiples para entrada de conducto sin herramientas especiales
Característica 6	Certificación sísmica con kit SEISKIT-CAB para zonas de alto riesgo