



Gabinete metálico para dos baterías de respaldo de hasta 17 Ah, para paneles de detección de incendio

SKU: BB17 Marca: FIRE-LITE Categoría: Convencionales

\$2,529.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El BB-17F es un gabinete metálico de Fire-Lite Alarms by Honeywell diseñado para alojar hasta dos baterías de respaldo de 17 Ah cuando la capacidad requerida excede el espacio disponible dentro del panel de control de incendio (FACP). Se monta directamente debajo del gabinete del FACP y se conecta mediante conducto entre ambos gabinetes. Se utiliza en sistemas de detección y alarma contra incendio (FAS) que necesitan mayor autonomía de respaldo eléctrico que la que cabe en el propio panel.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Aloja hasta dos baterías selladas de plomo-ácido de 17 Ah cada unaSe instala directamente debajo del gabinete del panel de detección de incendio (FACP)Estructura metálica con perforaciones (knockouts) para entrada de conductoRequiere una separación mínima de 15.24 cm (6 in) respecto al FACPIncluye tapa y 4 tornillos autorroscantes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CapacidadHasta 2 baterías de 17 Ah</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MaterialGabinete metálico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones37.38 x 12.07 x 21.59 cm (ancho x profundidad x alto)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia mínima al FACP15.24 cm (6 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ContenidoGabinete, tapa y 4 tornillos autorroscantes</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AplicaciónSistemas de detección y alarma contra incendio (FAS/FACP)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aloja hasta dos baterías selladas de plomo-ácido de 17 Ah cada una
Característica 2	Se instala directamente debajo del gabinete del panel de detección de incendio (FACP)
Característica 3	Estructura metálica con perforaciones (knockouts) para entrada de conducto
Característica 4	Requiere una separación mínima de 15.24 cm (6 in) respecto al FACP
Característica 5	Incluye tapa y 4 tornillos autorroscantes
Característica 6	Dimensiones: 37.38 x 12.07 x 21.59 cm (14.5 x 4.75 x 8.5 in)