



Gabinete NEMA 4/IP66 / 40x40x20 cm (15.7x15.7x7.9 in) / Platina 350x365 mm / UL / 8.6 kg

SKU: G4A-404020-UL Marca: ANCLO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,934.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete industrial de acero con clasificación NEMA 4 e IP66, diseñado para proteger equipos electrónicos y de control en entornos sometidos a polvo, agua proyectada y condiciones industriales adversas. Su construcción en acero ASTM-A 1011 garantiza durabilidad estructural, mientras que la platina pre-galvanizada ASTM-A 63 facilita el montaje seguro de componentes internos. La certificación UL asegura el cumplimiento de estándares de seguridad eléctrica para instalaciones profesionales en plantas industriales, infraestructura de telecomunicaciones y centros de control.

Características principales

- Clasificación NEMA 4 / IP66 para protección contra ingreso de sólidos y agua
- Platina pre-galvanizada incluida para montaje de equipos y terminales
- Acero ASTM-A 1011 con alta resistencia mecánica
- Profundidad útil de 177 mm para instalaciones compactas de equipos
- Entrada de 355 x 355 mm para gestión de cableado interno
- Certificación UL para cumplimiento normativo en instalaciones eléctricas

Especificaciones técnicas

Flex:	1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;	Font-size:	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
Dimensiones exteriores	40 x 40 x 20 cm	Font-size:	13px; font-weight: 400; opacity: 0.9;
Ancho x Alto x Profundidad	1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;	Font-size:	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
Entrada	355 x 355 mm	Font-size:	13px; font-weight: 400; opacity: 0.9;
Ancho x Alto	1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;	Font-size:	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
Profundidad útil	177 mm	Font-size:	13px; font-weight: 400; opacity: 0.9;
Materiales	Acero ASTM-A 1011 + Platina ASTM-A 63	Font-size:	15px; font-weight: 600; color: inherit;
Peso total	8.6 kg	Font-size:	15px; font-weight: 600; color: inherit;
Clasificación de protección	UL	Font-size:	15px; font-weight: 600; color: inherit;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 4/IP66 para ambientes industriales exigentes
Característica 2	Platina pre-galvanizada incluida para montaje de equipos
Característica 3	Acero ASTM-A 1011 con alta resistencia estructural
Característica 4	Profundidad útil de 177 mm para instalaciones compactas
Característica 5	Entrada de 355 x 355 mm para acceso a cableado
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento normativo en instalaciones