



Gabinete OSP / 18 UR / 600 x 500 mm / Aluminio / NEMA 4X / IP66 / Enfriamiento Pasivo

SKU: ECL906050P Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$98,437.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de la serie OSP ComLine para exteriores, fabricado en aluminio de alta resistencia a la corrosión. Ofrece protección certificada NEMA 4/12/4X/3/3R e IP66 para instalaciones de telecomunicaciones y fibra óptica en entornos severos. Su protector solar integrado permite enfriamiento pasivo sin componentes móviles. La puerta con bisagras removibles soporta cargas de hasta 22.7 kg y facilita el acceso a los equipos. La manija en L con candado refuerza la seguridad física, mientras que su diseño modular permite la integración de sistemas de climatización externos.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; opacity: 0.85; font-size: 15px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Características Generales</div> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Serie OSP ComLine para exteriores, 18 UR de capacidad interna <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Certificaciones NEMA 4/12/4X/3/3R e IP66 <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Construcción en aluminio resistente a la corrosión, color gris claro <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Protector solar integrado con enfriamiento pasivo <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Puerta con bisagras removibles y carga máxima de 22.7 kg <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Manija en L con sistema de candado para seguridad reforzada <li style='padding: 6px 0; opacity: 0.9;'>Diseño modular adaptable a sistemas de aire acondicionado externos <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; color: inherit;'> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; opacity: 0.85; font-size: 15px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Protección y Materiales</div> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Norma NEMA 4, 4X, 12, 3 y 3R <li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>IP66 contra polvo y chorros de agua <li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Aluminio anticorrosión de alta calidad <li style='padding: 5px 0; opacity: 0.9;'>Acabado en gris claro <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; color: inherit;'> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; opacity: 0.85; font-size: 15px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Dimensiones y Capacidad</div> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Altura: 900 mm <li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Ancho: 600 mm <li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Profundidad: 500 mm <li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Capacidad interna: 18 UR <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; color: inherit;'> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; opacity: 0.85; font-size: 15px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Seguridad y Equipamiento</div> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Protector solar integrado <li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Enfriamiento pasivo sin ventiladores <li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); opacity: 0.9;'>Manija en L con candado integrado <li style='padding: 5px 0; opacity: 0.9;'>Compatible con aire acondicionado externo </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de aluminio ligero para instalación en altura
Característica 2	Resistencia natural a la corrosión sin recubrimientos adicionales
Característica 3	Enfriamiento pasivo integrado que elimina necesidad de ventiladores
Característica 4	Puerta removible con bisagras que soporta 22.7 kg
Característica 5	Sistema de cierre con manija en L y candado
Característica 6	Diseño modular adaptable a aire acondicionado externo opcional