



Gabinete PanZone de Montaje en Pared, de 19in, Puerta con Ventana de Seguridad, 18 UR, 635mm de Profundidad, Color Negro

SKU: PZWMC18W Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$23,373.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Gabinete de montaje en pared construido en acero, soporta 18 unidades de Rack para equipos de red activos o pasivos. Cuenta con paneles laterales totalmente desmontables y está diseñado para permitir el control de clima adecuado para uso con diversos equipos de red, así como Switches de alimentación remota (PoE) y fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS).</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 635 x 863.6 x 635mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de equipos hasta: 553.72 mm (21.8in) de profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar: EIA 19in <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 300 Lb (136.1 Kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero y vidrio templado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas Competitivas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimiza el flujo de aire para una mejor disipación de calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona ventilación adicional para múltiples dispositivos PoE, uso en gabinetes con puerta con ventana <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite una ubicación de equipos rápida y fácil en las unidades de rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con las especificaciones de puesta y unión a tierra TIA/EIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas con bisagras en la parte delantera y trasera para un acceso completo a los equipos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso como gabinete de zona de montaje en pared, para conectar hasta 96 usuarios en ubicaciones donde no hay disponible cuarto de telecomunicaciones, o cuando la seguridad es una preocupación. </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paneles laterales desmontables para acceso rápido
Característica 2	Ventana de vidrio templado para monitoreo visual
Característica 3	Optimización de flujo de aire para disipación térmica
Característica 4	Compatible con equipos PoE y UPS
Característica 5	Cumplimiento TIA/EIA para conexión a tierra
Característica 6	Profundidad útil de 553.72mm (21.8in) para equipos