



Gabinete PanZone de Montaje en Pared, de 19in, Puerta Ventilada, 12 UR, 635mm de Profundidad, Color Negro

SKU: PZWMC12P Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$17,822.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>Gabinete de montaje en pared construido en acero, soporta 12 unidades de Rack para equipos de red activos o pasivos. Cuenta con paneles laterales totalmente desmontables y está diseñado para permitir el control de clima adecuado para uso con diversos equipos de red, así como Switches de alimentación remota (PoE) y fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS).</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 635 x 605 x 635mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de equipos hasta: 553.72 mm (21.8in) de profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar: EIA 19in <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 250 Lb (113.4 Kg) <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas competitivas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimiza el flujo de aire para una mejor disipación de calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona ventilación adicional para múltiples dispositivos PoE, uso en gabinetes con puerta con ventana <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite una ubicación de equipos rápida y fácil en las unidades de rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con las especificaciones de puesta y unión a tierra TIA/EIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas con bisagras en la parte delantera y trasera para un acceso completo a los equipos </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso como gabinete de zona de montaje en pared, para conectar hasta 96 usuarios en ubicaciones donde no hay disponible cuarto de telecomunicaciones, o cuando la seguridad es una preocupación. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del producto</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paneles laterales desmontables para acceso rápido
Característica 2	Ventilación optimizada para equipos PoE y UPS
Característica 3	Puertas con bisagras delanteras y traseras
Característica 4	Cumple estándares EIA 19in y TIA/EIA
Característica 5	Control de clima para equipos de red activos y pasivos
Característica 6	Profundidad útil de 553.72mm (21.8in) para montaje de equipos