



Gabinete PanZone Premium, de Montaje en Techo, Con 2 UR Para Equipo Activo y 6 UR Para Paneles de Parcheo, Fabricado en Acero, Color Blanco

SKU: PZICEA Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$57,180.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p>El gabinete de techo permite que los equipos de red se ubiquen convenientemente en el espacio de manejo de aire por encima de un falso techo. El gabinete de instalación en techo está diseñado para instalar equipos que permitan una topología de infraestructura de red de cableado por zonas. El sistema de gestión térmico dentro del gabinete admite aplicaciones de alta carga térmica, incluidos conmutadores de red habilitados para PoE y fuentes de alimentación ininterrumpida. El gabinete incluye un soporte de montaje TIA / EIA de 19' con dos niveles, un administrador de holgura horizontal integrado para proporcionar una solución de administración de cables todo en uno para realizar movimientos, adiciones y cambios accesibles desde el frente. El gabinete en el techo debe estar diseñado para acomodar también equipos de red pasivos que incluyen soluciones de panel de conexión 110 punchdown o TIA/EIA 19'.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Organizador de cable horizontal integrado: Elimina la necesidad de organizadores de cable adicionales para una mayor facilidad de instalación, enrutamiento de cable mejorado y la capacidad de realizar movimientos, adiciones y cambios accesibles desde el frente <li style='margin-bottom: 5px;*>Cerradura incluida: Protege contra daños físicos, vandalismo, manipulación o robo <li style='margin-bottom: 5px;*>Placa de montaje configurable: Acomoda bloques 110 de perforación o paneles de conexión estándar de 19 'para una mayor flexibilidad de diseño <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de puesta y unión a tierra: Cumple con las especificaciones TIA/EIA para minimizar el riesgo de descarga eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad para 2 UR de equipos activos y hasta 6 UR de paneles de parcheo <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de gestión térmico: Optimiza el flujo de aire para mejorar la disipación de calor de los equipos de red de mayor carga de calor </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 596.9 x 596.9 x 341.1 mm (Alto x Ancho x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de peso: 22.69 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento: Clasificado Plenum UL2043 y UL1863 <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: Caja, soporte de montaje TIA / EIA de dos niveles de 19', administrador de holgura horizontal, cuatro placas modulares de entrada/salida de cable, seis arandelas, dos rollos Tak-Ty®, plantilla de corte de losetas de techo, instrucciones de instalación, caja de conexiones eléctricas, ventilador de enfriamiento, presa de aire y extractor de aire. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0 30px 0;*> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL para espacios plenum
Característica 2	Gestión térmica para PoE y UPS
Característica 3	Soporte 19" TIA/EIA de dos niveles
Característica 4	Organizador horizontal de cables integrado
Característica 5	Kit de puesta a tierra incluido
Característica 6	Diseño para topología de cableado por zonas