



Gabinete para Cámara Box IP / IP67 / Limpia Parabrisas Integrado / Ventilador Automático / Aluminio / 24 VCA

SKU: DS-1331HZ-W Marca: HIKVISION Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$1,925.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete protector para cámaras tipo box profesional, diseñado para despliegue en exteriores con condiciones ambientales adversas. Construcción en aleación de aluminio con clasificación IP67 que garantiza la protección contra ingreso de polvo y agua. Integra sistema de limpieza de vidrio activo mediante limpiaparabrisas para mantener la integridad de la imagen durante precipitaciones. El control térmico automático gestiona el ventilador interno a partir de 45°C, extendiendo la vida útil del equipo óptico. Alimentación requerida de 24 VCA con fuente externa. Diseño de cubierta lateral y doble cierre de acero inoxidable facilitan la instalación y aseguran la resistencia mecánica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad universal con cámaras box profesionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Clasificación IP67 para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Limpia parabrisas integrado para días lluviosos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ventilador integrado con control automático de temperatura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación 24 VCA (fuente no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones compactas: 445 x 140 x 169 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 1900 gramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño de cubierta lateral para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Vidrio con impresión parcial para protección del sensor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sistema automático de control de temperatura<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño de doble cierre de acero inoxidable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Ambiental</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección: IP67</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Temperatura de operación: -20°C a +60°C</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Control de temperatura: Ventilador enciende a 45°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Aleación de aluminio</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 445 x 140 x 169 mm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Peso: 1900 g</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación: 24 VCA (fuente no incluida)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Cierre: Doble cierre de acero inoxidable</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Gabinete para cámara tipo box</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Limpia parabrisas integrado</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ventilador integrado</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;*>Nota: Fuente de alimentación 24 VCA no incluida</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 para operación continua en exteriores severos
Característica 2	Limpia parabrisas integrado para mantener visibilidad en condiciones de lluvia
Característica 3	Control automático de temperatura con ventilador a 45°C para prevención de sobrecalentamiento
Característica 4	Diseño de cubierta lateral para instalación y mantenimiento simplificados
Característica 5	Vidrio con impresión parcial que protege el sensor de interferencias luminicas
Característica 6	Doble cierre de acero inoxidable para seguridad física anticorrosión