



Gabinete para Cámara Box / IP67 / Limpia Parabrisas / Calefactor y Ventilador / AC 24V / Aluminio

SKU: DS-1331HZ-HW Marca: HIKVISION Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$2,392.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de exterior diseñado para alojar cámaras tipo box profesionales en entornos de alta exigencia climática. Integra sistema de control térmico con calefactor y ventilador automatizados, limpia parabrisas para mantenimiento de visibilidad, y construcción en aleación de aluminio con protección IP67. Compatible con cámaras Turbo e IP de formato box. Requiere alimentación AC 24V única para operación de todos los subsistemas integrados. Diseñado para operación continua en rangos extremos de temperatura y humedad sin condensación interna.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cámaras tipo box profesionales Turbo e IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Limpia parabrisas integrado con consumo 4W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ventilador integrado con consumo 4W, activación a 40°C ±5°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calefactor integrado con consumo 60W, activación a 5°C ±5°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: aleación de aluminio, ventana de vidrio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: AC 24V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -40°C ~ +60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Humedad: 95% o menos (no condensante)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 455.3 x 169.3 x 169.2 mm / Peso: 2500 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP67</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura operación: -40°C ~ +60°C</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Humedad: 95% o menos (no condensante)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control térmico calefactor: Activación a 5°C ±5°C</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control térmico ventilador: Activación a 40°C ±5°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aleación de aluminio</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventana: Vidrio</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: AC 24V</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo ventilador: 4W</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo limpiaparabrisas: 4W</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo calefactor: 60W</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo: DS-1331HZ-HW</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gabinete para cámara tipo box con subsistemas integrados</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cámaras Turbo e IP tipo box profesionales
Característica 2	Control térmico automático: calefactor a 5°C y ventilador a 40°C
Característica 3	Limpia parabrisas integrado para mantenimiento remoto de visibilidad
Característica 4	Aleación de aluminio para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Operación en -40°C ~ +60°C con humedad hasta 95%
Característica 6	Alimentación única AC 24V para todos los subsistemas integrados