



Gabinete para Centro de Datos / 42 UR / 600 mm (1.97 ft) Ancho / 1070 mm (3.51 ft) Profundidad / Acero / Negro

SKU: XG64212BS0001 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$78,497.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los gabinetes FlexFusion constan de una estructura de acero ensamblada y soldada, disponible en múltiples configuraciones para adaptarse a distintos requerimientos de infraestructura. Este modelo de 42 unidades de rack ofrece un ancho de 600 mm (1.97 pies) y una profundidad de 1070 mm (3.51 pies), proporcionando espacio optimizado para equipamiento de red y servidores. La puerta frontal incorpora bisagra simple, mientras que la puerta trasera con 80% de perforación abierta maximiza la circulación de aire para enfriamiento eficiente. Todo el gabinete mantiene conexión eléctrica continua sin necesidad de cables de unión adicionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Estructura de acero soldada y ensamblada para máxima rigidezPuerta frontal con bisagra simple de operación fluidaPuerta trasera con 80% de perforación abierta para ventilación superiorRieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladasCapacidad de carga estática hasta 1591 kgConexión eléctrica integral del gabinete sin cables de uniónOpciones de configuración: paneles laterales divididos horizontalmente, dedos de gestión de cables, soporte vertical de gestión de cables, soporte de montaje de PDU y ruedasCumplimiento de estándares EIA-310-E y TIA/EIA-942<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>42 UR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>600 mm (1.97 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Profundidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1070 mm (3.51 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Puerta Frontal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Bisagra simple</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rieles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ajustables con tuercas enjauladas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>EIA-310-E, TIA/EIA-942</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conexión Eléctrica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Continua sin cables de unión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Opciones Disponibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Paneles laterales, gestión de cables, PDU, ruedas</div></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Nota de configuración: La línea FlexFusion ofrece gabinetes en anchos de 600 mm, 700 mm y 800 mm y profundidades de 1070 mm y 1200 mm; y alturas de 42 UR, 45 UR, 48 UR y 51 UR. Configure el gabinete según sus requerimientos específicos de infraestructura.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero soldada y ensamblada
Característica 2	Puerta trasera 80% perforación abierta
Característica 3	Rieles ajustables con tuercas enjauladas
Característica 4	Carga estática hasta 1591 kg
Característica 5	Cumple EIA-310-E y TIA/EIA-942
Característica 6	Conexión eléctrica sin cables de unión