



Gabinete para Centro de Datos / 42 UR / 800 mm de Ancho / 1200 mm de Profundidad / Carga Estática 1588 kg / Acero Soldado

SKU: XGL84222B Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$78,657.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los gabinetes FlexFusion XGL están diseñados para infraestructuras de centros de datos que requieren alta densidad de equipamiento y gestión térmica eficiente. Su estructura de acero soldado proporciona integridad estructural superior, con capacidad de carga estática de hasta 1588 kg que permite alojar servidores, switches y sistemas de almacenamiento de alto peso. La configuración de 42 unidades de rack con profundidad de 1200 mm (3.94 ft) acomoda equipos de gran tamaño, mientras que la puerta trasera con 80% de perforación abierta maximiza el flujo de aire para sistemas de refrigeración pasiva o asistida. Los rieles ajustables con tuercas enjauladas facilitan el montaje de equipos con distintas profundidades de montaje, reduciendo el tiempo de instalación y modificaciones posteriores. El cumplimiento de estándares EIA-310-E y TIA/EIA-942 asegura compatibilidad con equipamiento de múltiples fabricantes y arquitecturas de centro de datos estandarizadas.

Características Generales

- Estructura de acero soldado de alta resistencia
- Anchos disponibles: 600 mm y 800 mm
- Capacidad de carga estática hasta 1588 kg
- Puerta trasera perforada con apertura del 80%
- Cumple estándares EIA-310-E y TIA/EIA-942
- Rieles ajustables con tuercas enjauladas
- Puerta delantera con bisagra simple
- Puerta trasera dividida con bisagras
- Paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente
- Ruedas incluidas

Desempeño

- 1 juego de soporte de montaje de PDU
- Altura: 42 UR
- Ancho total: 800 mm
- Capacidad de carga estática: 1588 kg
- Profundidad total: 1200 mm (3.94 ft)
- Estándares: EIA-310-E, TIA/EIA-942
- Perforación puerta trasera: 80% apertura

Físicas / Eléctricas

- Material: Acero
- Color: Negro
- Tipo de puerta delantera: Puerta con bisagra simple
- Tipo de puerta posterior: Puerta dividida con bisagras
- Paneles laterales: Con cerradura, divididos horizontalmente
- Rieles: Delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas
- Contenido del Paquete
- Puerta delantera con bisagra simple
- Puerta trasera dividida con bisagras
- Paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente
- 1 juego de soporte de montaje de PDU
- Rieles delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas
- Ruedas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero soldado de alta resistencia para máxima durabilidad
Característica 2	Capacidad de carga estática hasta 1588 kg para equipamiento denso
Característica 3	Puerta trasera perforada al 80% para ventilación superior
Característica 4	Rieles ajustables con tuercas enjauladas para montaje flexible
Característica 5	Cumple estándares EIA-310-E y TIA/EIA-942 para compatibilidad garantizada
Característica 6	Paneles laterales con cerradura divididos para acceso segmentado