



Gabinete para Centro de Datos / 45 UR / 800 mm Ancho (2.62 ft) / 1200 mm Profundidad (3.94 ft) / Carga 1591 kg / Acero Negro

SKU: XG84522B50001 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$126,164.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

>Gabinete FlexFusion diseñado para centros de datos que requieren alta densidad de equipamiento y organización eficiente del cableado. Su estructura de acero ensamblada y soldada proporciona estabilidad estructural superior con capacidad de carga estática de 1591 kg. La profundidad de 1200 mm (3.94 ft) permite alojar equipos de mayor tamaño, mientras que los rieles ajustables con tuercas enjauladas facilitan el montaje preciso de servidores y equipos de red. El sistema de conexión eléctrica integrada elimina la necesidad de cables de conexión adicionales, simplificando la puesta a tierra y reduciendo riesgos eléctricos.

Características Principales

- >Estructura de acero ensamblada y soldada con alta resistencia estructural
- >Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas
- >Puerta delantera de una bisagra con 80% de perforación abierta para ventilación
- >Puertas traseras divididas con bisagras para acceso selectivo al cableado
- >Paneles laterales divididos horizontalmente para mantenimiento flexible
- >Soporte de montaje integrado para PDU sin requerir cables de conexión
- >Conexión eléctrica continua en toda la estructura del gabinete
- >Ruedas opcionales disponibles para movilidad en instalaciones

Especificaciones Técnicas

>Ancho</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>45 UR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>800 mm (2.62 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Profundidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>1200 mm (3.94 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>1591 kg estático</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Fijación Rieles</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Tuercas enjauladas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo Puerta Delantera</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Una bisagra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo Puerta Posterior</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Puerta dividida</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Perforación Puertas</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>80% abierta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sistema de Rieles</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Delanteros y traseros ajustables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conexión Eléctrica</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Continua en estructura, sin cables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Soporte PDU</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Montaje integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Paneles Laterales</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Divididos horizontalmente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Opciones Disponibles</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Ruedas, múltiples configuraciones</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 12px;'>Familia FlexFusion</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Los gabinetes FlexFusion están disponibles en configuraciones modulares para adaptarse a diferentes requerimientos de infraestructura.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px;'>Anchos disponibles</div><div>600 mm, 700 mm, 800 mm</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px;'>Profundidades disponibles</div><div>1070 mm, 1200 mm</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px;'>Alturas disponibles</div><div>42 UR, 45 UR, 48 UR, 51 UR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero ensamblada y soldada para máxima rigidez
Característica 2	Rieles delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas
Característica 3	Puerta delantera de una bisagra con 80% de perforación abierta
Característica 4	Paneles laterales divididos horizontalmente para acceso flexible
Característica 5	Soporte integrado de montaje para PDU sin cables adicionales
Característica 6	Conexión eléctrica continua en toda la estructura del gabinete