



Gabinete para Centro de Datos / 48 UR / 800 mm Ancho x 1070 mm Profundidad / Puertas Perforadas 80% / Carga Estática 1588 kg / Acero Epoxi Negro

SKU: XGL84812B Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$101,427.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete FlexFusion XGL Light diseñado para centros de datos que requieren gestión térmica eficiente y alta densidad de equipamiento. Estructura de acero soldado con acabado epoxi en color negro, configuración de 48 unidades de rack con ancho de 800 mm y profundidad de 1070 mm (3.51 ft). Puertas perforadas al 80% optimizan el flujo de aire para refrigeración pasiva o asistida. Capacidad de carga estática de 1588 kg (3500.5 lb) permite alojar equipos de red, servidores y sistemas de almacenamiento de alto peso. Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas estandarizan y aceleran el proceso de instalación. Cumple con estándares EIA-310-E, TIA/EIA-942 y directiva RoHS para integración en infraestructuras de misión crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 800 mm ancho x 1070 mm (3.51 ft) profundidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: acero con acabado epoxi duradero, color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerta delantera: simple bisagra, perforación 80%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerta trasera: dividida con bisagras, perforación 80%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Paneles laterales: con cerradura, división horizontal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga estática: 1588 kg (3500.5 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga rodante: 454 kg (1000.9 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rieles: delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Accesorios incluidos: 1 juego soporte montaje PDU, ruedas</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; line-height: 1.8;'><strong style='opacity: 1;'>Capacidad de rack: 48 UR
<strong style='opacity: 1;'>Carga estática: 1588 kg (3500.5 lb)
<strong style='opacity: 1;'>Carga rodante: 454 kg (1000.9 lb)
<strong style='opacity: 1;'>Perforación puertas: 80% abierta
<strong style='opacity: 1;'>Estándares: EIA-310-E, TIA/EIA-942, RoHS</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; line-height: 1.8;'><strong style='opacity: 1;'>Material: Acero
<strong style='opacity: 1;'>Acabado: Epoxi, color negro
<strong style='opacity: 1;'>Ancho: 800 mm
<strong style='opacity: 1;'>Profundidad: 1070 mm (3.51 ft)
<strong style='opacity: 1;'>Tipo puerta delantera: Simple bisagra
<strong style='opacity: 1;'>Tipo puerta trasera: Dividida con bisagras
<strong style='opacity: 1;'>Paneles laterales: Con cerradura, división horizontal
<strong style='opacity: 1;'>Rieles: Ajustables con tuercas enjauladas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; line-height: 1.8;'><strong style='opacity: 1;'>Gabinete: Estructura principal 48 UR
<strong style='opacity: 1;'>Puerta delantera: 1 unidad, perforada 80%
<strong style='opacity: 1;'>Puerta trasera: 1 unidad dividida, perforada 80%
<strong style='opacity: 1;'>Paneles laterales: Par con cerradura
<strong style='opacity: 1;'>Rieles: Juego delantero y trasero ajustables
<strong style='opacity: 1;'>Soporte PDU: 1 juego
<strong style='opacity: 1;'>Ruedas: Juego para movilidad</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertas perforadas al 80% para máximo flujo de aire térmico
Característica 2	Carga estática 1588 kg y rodante 454 kg para equipamiento denso
Característica 3	Rieles ajustables con tuercas enjauladas agilizan montaje de equipos
Característica 4	Estructura de acero con acabado epoxi resistente a la corrosión
Característica 5	Paneles laterales con cerradura y división horizontal para acceso seguro
Característica 6	Cumple EIA-310-E, TIA/EIA-942 y RoHS para compatibilidad en centros de datos